

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/243 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|--|
| 4 | <p>Պահոցային հատված Չափսերը՝ Ընդհ.՝ 600x900x720 մմ; Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ, "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Լվացարանային հատվածը՝ 900 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Դռների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Լվացարան Չափսերը՝ Տրամագիծը՝ 3 1/2" Երկարություն՝ 760.00 mm Լայնություն՝ 460.00 mm Խորություն՝ 200.00 mm</p> |

Կտրվածքի խորություն՝ 720.00 mm Կտրվածքի լայնություն՝ 420.00 mm Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Չժանգոտվող պողպատից, քիմիական նշանակության, Էպօքսիդային թաղանթով պատված, երկտեղանոց/միատեղանի, կախված չափսերից: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Աշխատանքային մակերես Չափսերը՝ 900x600x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Կոմունիկացիաներ Չափսերը՝ Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների: Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից, տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2 ռեժիմների առկայությամբ: Ջրահեռացման համակարգը միացված թափոնաջրերի և քիմապես վտանգավոր նյութերի հավաքման կայանին: Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Երկր ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/243 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 4 | <p>Сегмент хранилища Параметры: Всего.:600x900x 720 мм; Высота ног: 100 мм, по стандартам "UNI EN ISO 9001:2015"; Область раковины: 900 мм: Допустимое отклонение: 3 мм Материал-ламинат высокой плотности с оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, защищенный от царапин и воздействия химических веществ ультра-матовая поверхность: Открывающийся с 2 дверями, с 1 платформой` поверхность платформ с защитной пленкой полимерно-уретанового химического назначения в соответствии со стандартом "UNI EN ISO 9001", тип ламината: Ламинат высокой плотности с оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, ультра матовая поверхность, защищенная от царапин и воздействия химических веществ, материал внешней поверхности дверей: ламинат высокой плотности с оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, ламинат высокой плотности, защищенный от царапин и, детали открывания дверей со скрытой петлей, система "fastix-easyfix", Система стандартов " CAF", секция ножек открытая, регулируемая, съемная, из полимерного пластика высокого давления специального назначения в соответствии со стандартами" SQ174254-ECILA "стандарта" UNI EN ISO 9001", общие требования в соответствии со стандартом ИСО 5970-79. Окраска: бело-серо - темно-голубой: Раковина Параметры: Диаметр: 3 1/2 дюйма Длина: 760,00 мм Ширина: 460,00 мм Глубина: 200,00 мм Глубина реза: 720,00 мм Ширина реза: 420,00 мм Допустимое отклонение: 3 мм Нержавеющая сталь химическая по значению с эпоксидной мембраной с покрытием, двухместный / одноместный, в зависимости от размера. Окраска: бело-серо - темно-голубой: Рабочая поверхность Параметры: 900x600x40 мм Допустимое</p> |

отклонение: 3 мм Специальное назначение, химически стабильное с полиэпоксидной монолитной мембраной, без вложений, закрытые от краев, углы со стенами с герметичными углами, защитная пленка с таким же полимерным слоем на стене. Материал рабочей поверхности с химически стабильным полимерным покрытием, края герметично изолированы, в соответствии с сертификацией UNI EN ISO 9001 Q 194463, материал защитного слоя стены с химически стабильным полимерным покрытием, края герметично изолированы, в соответствии с сертификацией UNI EN ISO 9001 SQ 194463: Окраска: бело-серо - темно-голубой: Коммуникации Параметры: По стандартам: "ISO 9001" Кран из нержавеющей стали, трансформер, управляемый, с наличием 2 режимов. Дренажная система подключена к станции сбора сточных вод и химически опасных материалов. Основная дренажная система с сифоном и трубкой гофре, химически стабильная в соответствии с лабораторными стандартами. Окраска: бело-серо - темно-голубой: