

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիմվանտ ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Pentax	Pentax	Pentax	Pentax	<p>"Լրակազմը բաղկացած է՝ . Էնդոսկոպիկ համակարգի վիդեոպրոցեսոր, որը պետք է համատեղելի լինի առաջարկվող վիդեոգաստրոսկոպերի և վիդեոկոլոնոսկոպերի հետ, . պետք է ունենա հատուկ ռեժիմ՝ արյունատար անոթների պատկերավորման լավացման համար, . պատկերի եզրերի ընդգծման ուժեղացման էլեկտրոնային ռեժիմ . Ստոպ-կադր էֆեկտի առկայություն . վիդեոպրոցեսորի գործառույթները կառավարելու ունակություն՝</p>

Էնդոսկոպի վրա առկա կոճակների
օգնությամբ . Էնդոսկոպերի
նոյնականացման ֆունկցիա .
սպիտակի բալանսի կարգավորման
հնարավորություն . անալոգային
վիդեո ելքեր - RGB, SYNC, Y/C, AV .
Թվային վիդեո ելքեր - առնվազն DVI
. Կարմիր / Կապույտ տոնի ճշգրտում
- ± 25 քայլ . Պատկերները և
տեսանյութերը USB կրիչում պահելու
ունակություն . USB պորտ պետք է
տեղակայված լինի վիդեո
պրոցեսորի առջևի վահանակի վրա`
աշխատանքի ավելի արագ
կազմակերպման համար . Ներքին
հիշողությունից ձայնագրված
նկարները դիտելու
հնարավորություն . լուսադիոդային
Էնդոսկոպիկ լույսի աղբյուր . լամպի
հզորությունը - 35 Վտ . լամպի
աշխատունակության ժամկետը - 10
000 ժամ . Պայծառության
կառավարումը ձեռքով կամ
ավտոմատ . ներկառուցված պոմպ .
Օդի մատակարարման
ինտենսիվության մակարդակների
փոփոխման հնարավորություն .
Լույսի ինտենսիվության
մակարդակի փոփոխման

հնարավորություն . Լամպի
մաշվածության ցուցիչ
կառավարման վահանակի վրա . ջրի
տարա Վիդեոգաստրոսկոպ . պետք է
համատեղելի լինի վիդեո
պրոցեսորի հետ . Դիտման
ուղղությունը - ուղիղ դիտում .
Դիտման անկյունը 140 աստիճան .
Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ
. Դիստալ ծայրի տրամագիծը 9,6 մմ
. Գործիքային անցքի տրամագիծը
2,8մմ . Աշխատանքային մասի
թեքման անկյուն դեպի վեր 210
աստիճան . Աշխատանքային մասի
ներքև թեքման անկյուն 90
աստիճան . Աշխատանքային մասի
թեքման անկյունը դեպի ձախ - 100
աստիճան . Աշխատանքային մասի
թեքման անկյունը դեպի աջ 100
աստիճան . Աշխատանքային
հատվածի երկարությունը 1050մմ
Վիդեոկոլոնոսկոպ . Պետք է
համատեղելի լինի վիդեո
պրոցեսորի հետ . Դիտման
ուղղությունը - ուղիղ դիտում .
Դիտման անկյունը 140 աստիճան .
Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ
. Դիստալ ծայրի տրամագիծը 12,8
մմ . Տեղադրման խողովակի

				<p>տրամագիծը 12,8մմ . Գործիքային անցքի տրամագիծը -3.7 մմ . Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վեր 180 աստիճան . Աշխատանքային մասի ներքև թեքման անկյուն 180 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի ձախ 160 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի աջ 160 աստիճան . Աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1650մմ . Լրակազմը պետք է ունենա սայլակ` մոնիտորի ամրացման և բաղկացուցիչների տեղադրման համար . Մոնիտորը` համատեղելի պրոցեսորի հետ, 24''</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22LU-EUQU72F-22/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					