

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՍՈՒՆԻՇՆԱ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Seagate	Seagate	st16000nm002g	Seagate	Կադաստրի կոմիտեում գտնվող սերվերներից մեկում (Model Supermicro AS-2013S-C0R Motherboard H11SSL-C), առկա են 8 (ութ) հատ կոշտ սկավառակի բնիկ որից չորսում տեղադրված են Seagate exos x16 16tb st16000nm002g մոդելի կոշտ սկավառակներ Raid 10 կարգավորումով: Հարկավոր է համալրել ազատ բնիկները և ավելացնել ծավալը նույն Raid 10 կարգավորումով Seagate exos x16 16tb st16000nm002g կամ համատեղելի մոդելով ըստ տեխ.

բնութագրի, անհամատեղելիության  
դեպքում մատակարարված կոշտ  
սկավառակները չեն ընդունվի:  
Specifications Առնվազն SATA 12Gb/s  
SAS Capacity 16TB Standard Model  
FastFormat (512e/4Kn) Features  
Protection Information (T10 DIF) —  
Yes SuperParity Yes Low Halogen Yes  
PowerChoice™ Idle Power Technology  
Yes PowerBalance™  
Power/Performance Technology Yes  
Hot-Plug Support Yes Cache,  
Multisegmented (MB) 256 Organic  
Solderability Preservative Yes RSA  
2048 Firmware Verification (SD&D)  
Yes Reliability/Data Integrity Mean  
Time Between Failures Առնվազն  
(MTBF, hours) 2,500,000 Reliability  
Rating @ Full 24×7 Operation (AFR)  
0.35% Nonrecoverable Read Errors  
per Bits Read 1 sector per 10E15  
Power-On Hours per Year Առնվազն  
(24×7) 8760 512e Sector Size (Bytes  
per Sector) 512, 520, 528 4Kn Sector  
Size (Bytes per Sector) 4096, 4160,  
4224 Limited Warranty (years) 5  
Performance Spindle Speed Առնվազն  
(RPM) 7200RPM Interface Access  
Speed Առնվազն բոլոր նշվածները

				(Gb/s) 12.0, 6.0, 3.0 Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s, MiB/s) 249 261, Random Read/Write 4K QD16 WCD (IOPS) 170/440 Average Latency (ms) 4.16 Interface Ports Dual Rotation Vibration @ 20-1500 Hz (rad/sec <sup>2</sup> ) 12.5 Power Consumption Idle A (W) Average 5.00W Max Operating, Random Read/Write 4K/16Q (W) 10.2, 6.2 Power Supply Requirements +12 V and +5 V Environmental Temperature, Operating (°C) 5°C - 60°C 5°C Vibration, Nonoperating: 2 to 500Hz (Grms) 2.27 Shock, Operating 2ms (Read/Write) (Gs) 50 Shock, Nonoperating 2ms (Gs) 200 Physical Height (mm/in, max) 26.11mm/1.028in Width (mm/in, max) 101.85mm/4.010in Depth (mm/in, max) 147.00mm/5.787in Weight 670g/1.477lb Լրացուցիչ պայմաններ՝ Երաշխիքային ժամկետն 1 տարի:
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Айсолушнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦДЦПДР-23/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18					