

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՌԴԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ-Ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/269 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
29	<p>Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեսքը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սխտեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝</p>

Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Վերին հատված՝ Հրակայուն, հատուկ նշանակության լամինատով՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, հոսանքի ապահովման էլեկտրական վահանակների առկայությամբ, "ISO 9001" ստանդարտներին համապատասխան:

Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան "UNI EN ISO 9001" ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Կոմունիկացիաներ. Հոսանքը՝ Վերևի պահարանային հատվածի տակի մասում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կաղապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով: Վերին հատվածի հոսանքի էլեկտրական վահանակների վրա եռյակ վարդակների (220 Վ), դրանց համապատասխան անջատիչի, Եռաֆազ հոսանքի վարդակի և համապատասխան անջատիչի առկայություն:

Ջրամատակարարումը՝ փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, գլանաձև, չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, Էպօքսիդային Էմալով պատված: Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե, լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն:

Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝ 550x2700x720մմ; Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դռների հատված՝ 900 մմ: Դարակաշար՝ 450 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Վերին հատված՝ 2 հատ 1350x350 մմ; Ընդի բարձրությունը՝ 1960 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Աշխատանքային մակերես՝ 600x2700x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ "ISO 9001" ստանդարտների: Մատակարարումից առաջ մատակարարը պարտավոր է նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատույի հետ:Ապրանքը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԿԱՌԴԵՐՎՈՒՂ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/269 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
29	<p>Сегмент хранилища: Материал-ламинат высокой плотности с оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, защищенный от царапин и воздействия химических веществ ультра-матовая поверхность: Открывающийся с 2 дверями, с 1 платформой` поверхность платформ в соответствии со стандартом "UNI EN ISO 9001" с защитной пленкой полимерно-уретанового химического назначения, тип ламината-Ламинат высокой плотности с оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, ультра матовой поверхностью, защищенной от царапин и воздействия химических веществ, с 3 выдвижными ящиками, последовательно увеличивающимися сверху вниз, материал внешней поверхности дверей и ящиков, наделенный оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, ламинат высокой плотности с ультра матовой поверхностью, защищенной от царапин и воздействия химических веществ, края с изогнутой шлифовкой и герметичной изоляцией, подвижные системы ящиков в соответствии со стандартом "973-0M99-380-C1", детали открывания дверей со скрытым стыком, система "fastix-easyfix", Система стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков с защитной пленкой полимерно-уретанового химического назначения в соответствии со стандартом "UNI EN ISO 9001", из полимерного пластика высокого давления специального назначения в соответствии со стандартами "SQ174254-ICILA" стандарта "UNI EN ISO 9001: 2015", общие требования в соответствии со стандартом ИСО 5970-79. Окраска: бело-серо - темно-голубой-зеленый. Верхняя часть: Огнеупорные, специального назначения ламинат с оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, ультра матовая поверхность, защищенная от</p>

царапин и воздействия химических веществ, ламинат высокой плотности, двухместные платформы, для электрических щитов по стандартам "ISO 9001", Окраска: бело-серо - темно-голубой-зеленый. Рабочая поверхность: Специальное назначение, химически стабильное с полиэпоксидной монолитной мембраной, без вложений, закрытые от краев, углы со стенами с герметичными углами, защитная пленка с таким же полимерным слоем на стене. Материал рабочей поверхности с химически стабильным полимерным покрытием, края герметично изолированы, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Q 194463, материал защитного слоя стены с химически стабильным полимерным покрытием, края герметично изолированы, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001 Q 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Окраска: бело-серо - темно-голубой-зеленый. Коммуникации: Электричество: В нижней части верхней части шкафа-внутреннее освещение со светодиодной системой, освещение специального назначения, 220 вольт, с закрытым покрытием с системой безопасности химического назначения. Наличие тройных розеток (220В), соответствующего им выключателя, трехфазной розетки и соответствующего выключателя на электрических панелях верхней секции. Водоснабжение: наличием небольшой раковины диаметром 15 см, цилиндрической формы, из нержавеющей стали, химически стабильной, покрытой эпоксидной эмалью. Наличие небольшого крана с возможностью подключения систем охлаждения, обеспечение потока воды - 90-110 л / мин, наличие станции сбора сточных вод и химических веществ опасности на сливной линии раковины. Окраска: бело-серо - темно-голубой-зеленый. Сегмент хранилища: Общая: 550x2700x720 мм; Высота ног: 100 мм по стандартам; "UNI EN ISO 9001:2015"; Дверной проем: 900 мм: Стойка: 450 мм: Допустимое отклонение: 3 мм Верхняя часть: 2 штук 1350x350 мм; Общая высота: 1960 мм: Допустимое отклонение: 3 мм Рабочая поверхность: 600x2700x40 мм Допустимое отклонение: 3 мм Коммуникации: По стандартам "ISO 9001". Перед поставкой поставщик обязан согласовать образец с заказчиком. Продукт должен быть новым, неиспользованным