

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	ԱՁ Արման Առաքելյան	ԱՁ Արման Առաքելյան	Չինվորական մահճակալը՝ 190x70x42 սմ (շեղումը՝ +/-2 սմ) եզրաչափերով: Մահճակալի գլխամասերը, ոտքերը և կամարները՝ 32 մմ արտաքին տրամագծով պողպատյա խողովակից, լայն ադրակները /լայնական ճաղերը/՝ 21 մմ արտաքին տրամագծով պողպատյա խողովակից, առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ, ճաղերը /ուղղահայաց/՝ 13 մմ արտաքին տրամագծով պողպատյա խողովակից՝ ոչ պակաս 1մմ պատի հաստությամբ: Ցանցի կարկասը պատրաստվում է 40x40մմ չափերի 4 մմ հաստության պողպատյա անկյունակից: Ցանցի պատրաստման համար կիրառվում են 1- 1.5 մմ հաստության 12 մմ ներքին տրամագծով կլոր տափօղակներ, որոնց վրա 4 կողմից հավաքվում են 3 մմ հաստության մետաղալարեր: Ցանցի 2 գլխամասերում օգտագործվող զսպանակները նույնպես պատրաստվում են 3 մմ հաստության մետաղալարից: Մահճակալի ոտքերին միջանցիկ ամրացվում են 4 մմ հաստության պողպատաթերթից պատրաստված 2-ական ականջիկներ՝ ցանցի կարկասը տեղադրել ու համար: Մահճակալների ոտքերի վերին հատվածում ամրացվում են

			համապատասխան չափի մետաղյա անցումներ՝ կամարները և /կամ/ երկրորդ մահճակալը միմյանց միացնելու համար: Մահճակալը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
21	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	Размеры см (ДхШхВ) - 190x70x42см. Изголовья кровати изготавливаются: - ноги и арки из стальной трубы внешним диаметром 32 мм толщиной стенки не менее 2 мм, - поперечники (поперечные решетки) из стальной трубы со внешним диаметром 21 мм толщиной стенки не менее 2 мм, - решетки (вертикальные) из стальной трубы внешним диаметром 13 мм толщиной стенки не менее 1 мм Каркас сетки изготавливается из стального угла размерами 40x40 мм толщиной 4 мм. Для изготовления сетки применяются круглые шайбы внутренним диаметром 12 мм толщиной 1,5 мм, на которых с 4-х сторон собираются провода толщиной 3 мм. Пружины, используемые на 2 головных частях сетки, также изготавливаются из провода толщиной 3 мм. Сквозь ножки кровати крепятся по 2 ушки, изготовленные из стального листа толщиной 4 мм, для установки каркаса сетки. На верхней части ножек кровати крепятся металлические переходы соответствующего размера, чтобы соединить друг с другом арки и (или) вторую кровать. Кровать окрашивается серой

нитроэмалью. Гарантийный срок не менее 1 года.