

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ Ա/Զ-Ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/78 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՊՍՎ-210Դ	Մեկուսիչ	Մեկուսիչ	Էլեկտրոֆարֆոր	Մեկուսիչ ապակե արտադրող երկիրը Ռուսաստանի դաշնություն ՊՍՎ-210Դ նախատեսված է էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հաղորդալարերի և ամպրոպապաշտպան ճոպանների մեկուսացման և ամրացման համար Դիմադրող մեխանիկական ուժը - 210 կՆ Աշխատանքային բարձրությունը - 165 մմ Ափսեի տրամագիծը - 320 մմ Հոսակորուստ ճանապարհի երկարությունը` 375մմ Իմպուլսային ծակման լարումը կՎ, ոչ պակաս` Դրական բևեռականություն 110

					<p>Բացասական բևեռականություն 115 50Հց հաճախականության դեպքում, անձրևի տակ՝ 42 Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ՊՍԿ-210Դ	ՄԵԿՈՒԽԻՃ	ՄԵԿՈՒԽԻՃ	Электрофарфор	Страна производитель стеклопакетов Российская Федерация ПСВ-210Д предназначен для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередач Сила механического сопротивления - 210 кН Рабочая высота - 165 мм Диаметр листа - 320 мм Длина пути потерь тока: 375 мм Импульсный пробой напряжение кВ, не менее: Положительная полярность 110 Отрицательная полярность 115 При частоте 50 Гц, в дождь: 42 Транспортировка и погрузочно-

					разгрузочные работы с товаром осуществляется Продавцом. Продукты должны быть неиспользованными.
--	--	--	--	--	--