

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀՈՎ-ԱՐՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Галтекс	<p>Ծածկոցը մուգ գույնի, բաղադրությունը՝ բուրդ 75%, պան-25%, մակերեսային խտությունը՝ 505 գ/մ<sup>2</sup> (<math>\pm 10</math>գ/մ<sup>2</sup>): Պատրաստի արտադրանքի գծային չափսերը՝ լայնությունը՝ 140 սմ (<math>\pm 2</math>սմ), երկարությունը՝ 205սմ (<math>\pm 3</math>սմ): Ծածկոցի 5 X 10 սմ չափերով գծի խզման ծանրաբեռնվածությունը պետք է կազմի հենքով ոչ պակաս 230 H, իսկ միջնաթելով 140 H, խավի դիմացկունությունը լվացմանը պետք է կազմի ոչ պակաս 900-920 ցիկլ: Վերին և ներքին եզրերը՝ զարդակարված: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում Էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքների բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ եզրակացություն: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ХОВ-АРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	Галтекс	Ծածկոցը մուգ գույնի, բաղադրությունը՝ բուրդ 75%, պան-25%, մակերեսային խտությունը՝ 505 գ/մ <sup>2</sup> ( $\pm 10$ գ/մ <sup>2</sup> ): Պատրաստի արտադրանքի գծային չափսերը՝ լայնությունը՝ 140 սմ ( $\pm 2$ սմ), երկարությունը՝ 205սմ ( $\pm 3$ սմ): Ծածկոցի 5 X 10 սմ չափերով գծի խզման ծանրաբեռնվածությունը պետք է կազմի հենքով ոչ պակաս 230 Н, իսկ միջնաթելով 140 Н, խավի դիմացկունությունը լվացմանը պետք է կազմի ոչ պակաս 900-920 ցիկլ: Վերին և ներքին եզրերը՝ զարդակարված: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում Էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքների բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ եզրակացություն: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ: