

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍ ԿԱ ՎԻ ԳԱԶ ՍՊԸ -ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Ձեռք բերվող բնական սեղմված գազը պետք է համակապատասանի ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 28-ի թիվ 1101-Ն որոշման պահանջներին: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է՝ 1. սեղմված բնական գազի լիցքավորման կայանները (ԱԳԼՃԿ) պետք է գտնվեն Մասիս քաղաքի Կենտրոնական հրապարակ թիվ 4 հասցեից առավելագույնը 7 կմ հեռավորության վրա: 2. պետք է երաշխավորի, որ նշված լիցքավորման կայանները զինված են սահմանված և որակյալ տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորում իրականացնելու համար: 3. սեղմված բնական գազի լիցքավորման հաշվառումը պետք է իրականացվի հաշվետու ամսվա կտրվածքով՝ ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար հաստատված կտրոնների: 4. Մատակարարը ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 28-ի թիվ 1101-Ն որոշման համաձայն սեղմված բնական գազի համար սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում պարտավոր է իր միջոցներով փոխհատուցել Պատվիրատուին պատճառած վնասները: 5. Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C: Ըստ ՀՀ-ում</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԷՍ ՎՍ ՎԻ ՉՎՁ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍՄՀ-ԷՍՃՎՊՁԲ-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Приобретаемый сжатый газ должен соответствовать требованиям Правительства Республики Армения 2008 г. к требованиям решения № 1101-Н от 28 августа. Организация-поставщик обязана: 1. Заправочные станции компримированного природного газа должны располагаться на максимальном расстоянии 7 км от Центральной площади № 4 г. Масиса. 2. Должен гарантировать, что указанные зарядные станции оборудованы для проведения качественной заправки газом квалифицированными техническими средствами. 3. Заправку компримированного природного газа следует учитывать в отчетном месяце согласно утвержденным купонам на каждую заправку. 4. Поставщик Правительства РА 2008 г. В случае невыполнения требований, предъявляемых к компримированному природному газу решением № 1101-Н от 28 августа 2010 года, он обязан возместить Заказчику убытки собственными средствами. 5. Метан для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств в результате нескольких стадий переработки газа после технологических процессов КПГ. Очистка смеси Удаление и сжатие влаги и других загрязнений, не изменяющих состав компонентов, избыточное давление сжатого природного газа топлива при заправке баллонов должно соответствовать техническим условиям заправочной станции повторно заправляемые газовые баллоны не должны превышать 19,6 МПа Температура не может быть выше температуры окружающей среды не более чем на 15 ° С. Согласно действующему техническому регламенту РА ГОСТ 27577-2000. Выпущенные купоны должны быть на неопределенный срок.</p>

