

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Մատակարարումը կտրոններով՝ գործողության ժամկետը անժամկետ: Վավեր է ետևամասում կնիքի առկայությամբ: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել իր կողմից տրամադրված բենզինի կտրոններով սպասարկումը ՀՀ ամբողջ տարածքում:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՍԾ ԲՁՃՈՊԶԲ-23/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом - не менее 91, двигательным методом - не менее 81, давление паров насыщенного бензина - 45-100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/ дм3, объемная доля бензола 1% не более 15 мг3/ кг, плотность при 15°С 720-775 кг / м3, содержание серы не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная доля окислителей не более метанола - 3 этанол -5%, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, терабутиловый спирт -7%, простые эфиры (С5 и больше) -15%, другие окислители -10%, безопасность в соответствии с Правительством РА 2004 «Технический регламент на топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением № 1592-Н от 11 ноября 2006 года. Доставка по купонам, действительным на неопределенный срок. Действительно с печатью на спине. Поставщик обязан оказывать услугу по предоставленным им талонам на бензин на всей территории Республики Армения.</p>