

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Մոբիակ Ս.Ա.	Մոբիակ Ս.Ա.	<p>Փողրակ 52 մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ, արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազն՝ 0.3մմ հաստությամբ:</p> <p>Գլխիկները՝ այլումինե, ճապոնական տեսակի: Նախատեսված է առնվազն՝ -60oC +100 oC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար: Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1,7 MPa). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4,8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300oC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան.</p> <p>Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.48+/-0.05 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF ARMENIA 911>> գրառումը՝ յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազն՝ 3 գրառում: Թողարկման տարեթիվը՝ 2022թ. գործարանային արտադրության:</p> <p>Շահագործման ժամկետն առնվազն՝ 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝</p>

		<p>ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ:</p> <p>Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014, ISO9001:2008 ISO14001:2015 և IQNet OHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս:</p>
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EՍՃԱՊՁԲ-ՍԻՆ-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
11	Мобиак С.А.	Мобиак С.А.	Рукав пожарный с внутренним диаметром 52 мм, материал и конструкция в соответствии со стандартом EN 14540:2014: трехслойная, наружная резина, средняя синтетическая ткань, внутренняя резина (EPDM) толщиной не менее 0,3 мм. Головки: алюминий, японского типа. Предназначен для тушения пожаров в условиях не ниже -60°С +100°С. Рабочее давление: не менее 17 Мт/ч (1,7 МПа). Давление разрыва: не менее 48 Мт/ч (4,8 Бар). Стойкость при контакте с огнем при 300°С - не менее 30 секунд. Стойкость при контакте с абразивной поверхностью: не менее 200 циклов. Длина: 20+/-1 метр. Вес одного метра: 0,48+/-0,05 кг. Надпись «МЧС АРМЕНИИ 911» должна быть выгравирована по всей длине веревки, не менее 3-х надписей на каждой 20-метровой веревке. Дата выпуска: 2022 год. заводское производство. Срок эксплуатации не менее 10 лет. Упаковка: заводская, маркированная. Информация на этикетке: наименование товара, размер (диаметр), техническое состояние, производитель, дата выпуска. При поставке предоставляются

			<p>сертификаты соответствия EN 14540:2014, ISO9001:2008, ISO14001:2015 и IQNet OHSAS18001:2007. Часть поставляемой партии лопаток проходит испытания на прочность, в ходе которых проверяются рабочее давление, стойкость в контакте с пламенем и царапающими поверхностями.</p>
--	--	--	--