

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Մոբիակ Ս.Ա.	Մոբիակ Ս.Ա.	<p>Փողրակ 66մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ. արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM) առնվազն՝ 0.3 մմ հաստությամբ:</p> <p>Գլխիկները՝ այլումինե, ռուսական ԴՐ-60 տեսակի: Փողրակը նախատեսված է -60oC +100 oC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար:</p> <p>Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1.7 ՄՊա). Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4.8 Bar). Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300oC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան.</p> <p>Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ: Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.5-ից 0.6 կգ.: Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF ARMENIA 911>> գրառումը յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազն՝ 3 գրառում: Թողարկման տարեթիվը՝ 2022թ. գործարանային արտադրության:</p> <p>Շահագործման ժամկետն առնվազն՝ 10 տարի: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝</p>

			<p>ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014, ISO9001:2008, ISO14001:2015 և IQNet OHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EYXU72P-UH-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
13	Мобиак С.А.	Мобиак С.А.	Рукав пожарный с внутренним диаметром 66 мм, материал и конструкция в соответствии со стандартом EN 14540:2014, трехслойная. внешняя резина, средняя синтетическая ткань, внутренняя резина (EPDM) толщиной не менее 0,3 мм. Головки: алюминий, российский тип ГР-60. Огнетушитель предназначен для тушения пожара в условиях -60°C +100°C. Рабочее давление: не менее 17 Мт/ч (1,7 МПа). Давление разрыва: не менее 48 Мт/ч (4,8 Бар). Стойкость при контакте с огнем при 300°C - не менее 30 секунд. Стойкость при контакте с абразивной поверхностью: не менее 200 циклов. Длина: 20+/-1 метр. Вес одного метра: от 0,5 до 0,6 кг. Надпись «МЧС АРМЕНИИ 911» должна быть выгравирована по всей длине полосы, не менее 3-х столбов на каждой 20-метровой полосе. Дата выпуска: 2022 год. заводское производство. Срок эксплуатации не менее 10 лет. Упаковка: заводская, маркированная. Информация на этикетке: наименование товара, размер (диаметр), техническое состояние, производитель, дата выпуска. Сертификаты соответствия EN 14540:2014,

			<p>ISO9001:2008, ISO14001:2015 и IQNet OHSAS18001:2007 предъявляются при поставке. Некоторые из поставленных партий лопастей проходят испытания на прочность, в ходе которых проверяются рабочее давление, стойкость в контакте с огнем и царапающими поверхностями.</p>
--	--	--	--