

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՈՆՏԱԼ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷՍՃԱՊՁԲ-23/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Yealink	Yealink	Yealink T48	Yealink	<p>16 SIP Պահել, անջատել, DND (մի խանգարեք): Արագ հավաքում, թեժ գիծ: Փոխանցում, սպասման ռեժիմ, փոխանցում: Խմբային լսում: Եռակողմ կոնֆերանս: Չանգերի ընտրություն/ներբեռնում/ջնջում: Ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ձեռքով: Հավաքելու կանոններ: XML գննարկիչ, Գործողությունների URL/URI: Ներկառուցված սքրինշոթներ: RTCP-XR: HD ձայն՝ HD հեռախոս, HD առանց ձայնի խոսափող: Լայնաշերտ կոդեկ՝ G.722: Կոդեկներ՝ G.711(A/u), G.729AB, G.723, G.726,</p>

iLBC: DTMF՝ ներշերտային,
տիրույթից դուրս (RFC2833), SIP
INFO և Auto կամ SIP INFO: Full
duplex բարձրախոս AEC-ով
(արձագանքների չեղարկում): VAD
(Ձայնային ակտիվության
հայտնաբերում), CNQ
(Հարմարավետ աղմուկի
գեներատոր), AEC (Էխոյի
չեղարկում), PLC (մեդիա
փաթեթների կորստի նշում), AJB
(ձայնային փաթեթների
հարմարվողական բուժեր), AGC
(խոսափողի ձեռքբերման ավտոմատ
կառավարում): Տեղական
հասցեագիրք մինչև 1000 կոնտակտ:
Սեւ ցուցակ: Հեռավոր XML և LDAP
հասցեագիրք: Խելացի որոնում:
Որոնել նոթատետրերում, տեղական
նոթբուքի ներմուծում/արտահանում:
Չանգերի պատմություն՝
հավաքված/ստացված/բաց
թողած/փոխանցված: BLF
(բաժանորդի կարգավիճակի
մոնիտորինգ), BLA: Անանուն
զանգեր, մերժեք անանուն զանգերը:
Տաք սեղան, շտապ օգնության կանչ:
MWI: Ձայնային փոստ, զանգերի
զբոսայգի, զանգերի ընդունում:

Երաժշտությունը սպասման մեջ է:
Հիշեցում: Չանգի ձայնագրում:
Գունավոր սենսորային Էկրան 7
ոյուլմանոց LCD Էկրան` 800x480 կետ
թույլատրությամբ: 24 բիթ գույնի
խորություն: Power LED և MWI:
Գծային ստեղներ երկգույն
լուսադիոդներով, ծրագրավորվող:
Բաժանորդի կարգավիճակի
ցուցադրում (BLF): Պաստառ:
Աջակցեք բազմաթիվ լեզուների
:Չանգահարողի ID անունով,
համարով և լուսանկարով:
Ստեղնաշար ռուսերեն և անգլերեն
տառերով: 29 ծրագրավորվող
երկգույն փափուկ ստեղներ: 4
համատեքստի զգայուն դիսամիկ
ծրագրավորվող XML ստեղներ: 6
ծրագրավորվող նավիգացիոն
ստեղներ: Ձայնի ստեղներ: 2
վերածրագրավորվող ֆունկցիայի
ստեղներ` թարգմանել, պահել: 1
ֆունկցիոնալ ստեղն`
ծրագրավորվող LED-ներով`
անջատել: 2 չվերածրագրավորվող
ֆունկցիոնալ ստեղներ` կորից
հավաքել, ձայնային փոստի
հասանելիություն: 2 ֆունկցիոնալ
ստեղներ լուսադիոդներով առանց

ծրագրավորման հնարավորության`
ականջակալ, բարձրախոս:
Հեռախոսի կարգավորում` վեբ
ինտերֆեյս/հեռախոսի
էկրան/Ավտոմատուցում:
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
Ավտոմատուցում: Zero-sp-touch,
TR-069: Ստեղնաշարի կողպեք:
Վերակայել լռելյայն
կարգավորումներին,
վերագործարկել:
Տեղեկամատյաններ` PCAP Trace,
համակարգի գրանցամատյան: Վեբ
ինտերֆեյսի հասանելիության 3
մակարդակ` admin/user/VAR: SIPv1
(RFC2543), SIPv2 (RFC3261: SIP
սերվերի ավելորդության
աջակցություն: STUN սերվերի
աջակցություն: Չանգի մեթոդներ`
վստահված անձ և հավասարագոր
(IP հասցեով): Ցանցային ռեժիմներ`
Static/DHCP/PPPoE: HTTP/HTTPS
սերվեր: Ժամանակի և ամսաթվի
համաժամացում SNMP-ի միջոցով:
UDP/TCP/DNS-SRV(RFC3263): QoS`
802.1p/Q հատկորոշում (VLAN), շերտ
3 ToS DSCP: OpenVPN
(Ուշադրություն. Մաքսային
միության անդամ երկրների համար

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Монтал ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<LU-LU&L-23/17>> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

նախատեսված արտադրանքներում այս գործառույթը հասանելի չէ): TLS աջակցություն: HTTPS վկայագրի կառավարում: Կազմաձեւման ֆայլերի AES կոդավորումը: Աջակցություն կոդավորման և նույնականացման ստանդարտների (MD5 և MD5-sess): SRTP (Ուշադրություն: Արտադրողի միջոցով միջոցառումները չեն իրականացվում):

նախատեսված արտադրանքներում այս գործառույթը հասանելի չէ): Технические характеристики: IEEE802.1X աջակցություն: IPv6 աջակցություն: 2xRJ45 Ethernet պորտեր 10/100/1000 Մբ/վրկ: 1xRJ9 խողովակի միացման համար: 1xRJ9 ականջակալների միացման համար: 1xRJ12 անլար ականջակալի ադապտեր (EHS36) և լրացուցիչ ընդլայնման մոդուլներ (EXP40) միացնելու համար: Կարող է միացվել մինչև 6 ընդլայնման մոդուլ (EXP40): Փոփոխական թեքության անկյուն (2 դիրք): Պատին ամրացնելու հնարավորություն: Սնուցման աղբյուր՝ Սուղոք AC 100-240V, Ելք DC 5V/2A: (ներառված չէ): Աջակցություն PoE-ի (IEEE 802.3af) 3-րդ դասի համար:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
9				

				<p>Սպառումը սնուցման միջոցով՝ 2.0 - 6.4 Վտ: Սպառումը PoE-ի միջոցով՝ 2,4 - 10,5 Վտ: Չափերը (W*D*H*T)՝ 266mm*226mm*185mm*54mm: Սև գույն: Օպերացիոն խոնավությունը՝ 10~95%: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10~50°C: Երաշխիք՝ առնվազն 365 օր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ հրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	--