

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ռոսնեֆտ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5	Ռոսնեֆտ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ	Դիզելային վառելիք(Ամառային) ԳՕՍՍ 32511-2013 ՄՍՏՌ (Մաքսային միության տեխնիկական ռեգլամենտ)- 013/2011 - ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, - ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, - խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, - պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային բաժին՝ ոչ ավել 8%, - ծծմբի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավել 10մգ/կգ, - բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 550C, - 10% թորման մնացորդի կոքսելիություն՝ ոչ ավել 0.3%, - մոխրայնությունը՝ ոչ ավել 0.01%, - ջրի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավել 200մգ/կգ, - ընդհանուր աղտոտվածությունը՝ ոչ ավել 24 մգ/կգ, - պղնձե թիթեղի կոռոզիան 3 ժամ 500C-ում՝ համապատասխանում 1-ին դասին, - կինեմատիկ մածուցիկությունը 400C-ում՝

				2-4.5 մմ <sup>2</sup> /վրկ, - ֆրակցիոն կազմը՝ 250 ՕՇ-ում թորվում է ոչ ավել 65%, 350 ՕՇ-ում թորվում է ոչ պակաս 85%, ծավալի 95% թորվում է ոչ բարձր 360ՕՇ-ում, - գտման սահմանային ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -5 ՕՇ: Մատակարարումը՝ կտրոնային
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦФУ-ЕЦДЦПДР-23/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				