

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/3-ՀԱՄՅ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	Cisco	Cisco	Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage	Cisco	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Կատարողականություն և մասշտաբայնություն               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 800-Gbps կոմուտացիոն հզորություն մինչև 250 Mpps թողունակությամբ</li> <li>◦ Արտաքին USB և SD քարտի աջակցություն ճկուն պահեստավորման տարբերակների համար</li> <li>◦ 10/100/1000 RJ-45 կոնսոլ և կառավարման նավահանգիստ</li> <li>◦ IPv6 աջակցություն սարքաշարում, ապահովելով լարային ցանցի արագության փոխանցում IPv6 ցանցերի համար և աջակցություն կրկնակի կուլտին՝ նորարարական ռեսուրսների օգտագործմամբ</li> </ul> </li> </ul>

Դինամիկ ապարատային վերահասցեավորման աղյուսակի հատկացումներ՝ IPv4-ից IPv6 միգրացիայի հեշտացման համար ◦ Ընդլայնվող երթուղիների (IPv4, IPv6 և multicast) աղյուսակներ, 2-րդ շերտի աղյուսակներ և ACL և ծառայության որակի (QoS) գրառումներ՝ յուրաքանչյուր նավահանգստի համար ութ հերթեր և անվտանգության համապարփակ քաղաքականությունն յուրաքանչյուր նավահանգստի համար: ●

Ենթակառուցվածքային ծառայություններ ◦ Cisco IOS XE Software, մոդուլային բաց հավելվածի հարթակ վիրտուալացված առանց սահմանների ծառայությունների համար ◦ Առավելագույն ճկունություն ավելորդ բաղադրիչներով, անդադար վերահասցեավորում/պետական անցում (NSF/SSO) և ծրագրային ապահովման արդիականացման (ISSU) աջակցություն VSS միացված համակարգում ◦ Ցանցի վիրտուալացում Multi-VRF տեխնոլոգիայի միջոցով 3-րդ շերտի

սեգմենտավորման համար ◦  
Ավտոմատացում ներկառուցված  
իրադարձությունների կառավարչի  
(EEM), Cisco Smart Call Home-ի,  
AutoQoS-ի և Auto SmartPort-ների  
միջոցով՝ արագ տրամադրման,  
ախտորոշման և  
հաշվետվությունների համար ●  
Cisco Borderless Networks  
ծառայություններ ◦ Ծրագրի  
օպտիմիզացված կատարումը խորը  
տեսանելիության միջոցով ճկուն  
NetFlow-ն աջակցում է հարուստ  
շերտ 2/3/4 տեղեկատվության (MAC,  
VLAN, TCP դրոշներ) և սինթետիկ  
երթևեկության մոնիտորինգ՝ IP  
ծառայության մակարդակի  
համաձայնագրով (SLA) ◦ Medianet-ի  
հնարավորությունները՝  
պարզեցնելու վիդեո ծառայության  
որակը, մոնիտորինգը և  
անվտանգությունը: Բացի այդ,  
բազմաֆունկցիոնալ  
առանձնահատկությունները,  
ինչպիսիք են Protocol Independent  
Multicast (PIM) և Source-Specific  
Multicast (SSM), ձեռնարկության  
հաճախորդներին տրամադրում են  
լրացուցիչ մասշտաբայնություն՝

մուլտիմեդիա հավելվածներին աջակցելու համար: ● Ներդրումների պաշտպանություն և նվազեցված TCO վերացնում է ինքնուրույն լուծումների անհրաժեշտությունը՝ ինտեգրելով բազմաթիվ ցանցային ծառայություններ: Հաճախորդները կարող են նվազեցնել սեփականության ընդհանուր արժեքը՝ միաժամանակ պարզեցնելով կառավարումը և արագացնելով տեղակայման ժամանակը: Cisco Catalyst 4500-X Series-ում հասանելի ինտեգրված ցանցային ծառայությունները ներառում են. ◦ Հավելվածի տեսանելիություն և կառավարում (Ճկուն NetFlow, Cisco IOS ներկառուցված իրադարձությունների կառավարիչ) ◦ Անվտանգություն Cisco TrustSec1-ի հետ ◦ Տեսանյութի անսարքությունների վերացում կամ Օգտագործողի տվյալների գրամ արձանագրության վրա հիմնված հոսքերի (Mediatrace) ◦ Վիդեո ցանցի պատրաստվածության գնահատում (ներկառուցված երթևեկության սիմուլյատոր IP SLA

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ԱՍԾ-ՏԱԱԿԳԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-23/Յ-ՀԱՍՅ >> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

վիդեո գործառնությամբ) օ Երրորդ կողմի հավելվածներ գործարկելու ունակություն (Wireshark) 32x10 GE SFP+/SFP Management Port 10/100/1000 Base-T USB պորտի տեսակ A (պահեստավորում և բեռնում) մինչև 4 ԳԲ Կրկնակի սնուցման աղբյուր Այո Դաշտային փոխարկվող երկրպագուներ Այո (5 երկրպագու) Օդափոխիչի ավելորդություն Ոչ մի ազդեցություն

տեխնիկական միա մեկ տեխնիկական հատկությունները օդափոխիչի խափանումների դեպքում Մասշտաբայնություն

Համակարգի թողունակությունը մինչև 800 Գբիտ/վրկ IPv4 երթուղում սարքաչարում մինչև 250 Mpps IPv6 երթուղում սարքաչարում մինչև 125 Mpps L2 կամրջում սարքաչարում մինչև 250 Mpps Media Access Control (MAC) գրառումներ 55K Փոխանցման գրառումներ 32x10 GE Port Base SKU` IPv4` 256K, IPv6` 128K Ճկուն Netflow մուտքեր 128K Անջատված նավահանգիստների անալիզատոր (SPAN), հեռակառավարվող միացվող նավահանգիստների անալիզատոր (RSPAN) 8 գծային արագության

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
33				

երկկողմանի նիստեր (մուտք և ելք)  
Ընդհանուր VLAN-ներ 4094  
Ընդհանուր փոխարկված վիրտուալ  
ինտերֆեյսեր (SVI) 4094 IGMP  
խմբեր 32K Multicast երթուղիներ  
32x10 GE Port Base SKU` IPv4` 32K,  
IPv6` 32K Dynamic Host Configuration  
Protocol (DHCP) Snooping Entries 12K  
(DHCP snooping bindings) ARP  
մուտքեր 47K Spanning Tree Protocol  
Instances 10K Jumbo Frame  
Աջակցություն կամրջված և  
ուղղորդված փաթեթների համար  
մինչև 9216 բայթ Բարձր  
մատչելիություն և  
առաձգականություն Բարձր  
հասանելիության վիրտուալ  
միացման համակարգ (VSS)  
Stackable switch-ների քանակը VSS-  
ում մինչև 2 VSS թողունակությունը  
մինչև 1,6 Tbps վիրտուալ անջատիչ  
կապ 1GE կամ 10GE վիրտուալ  
անջատիչ հղումների առավելագույն  
քանակը 8 ծառայության ընթացքում  
ծրագրային ապահովման  
բարելավում անջատիչների միջով  
Անընդհատ վերահասցեավորում  
պետական անջատիչով  
անջատիչների միջով CPU և

հիշողություն Լերքին հիշողություն  
(SRAM DDR-II) 4 ԳԲ Port Buffers  
32-MB ընդհանուր հիշողություն CPU  
Dual Core 1,5 ԳՀց NVRAM 2 ԳԲ  
Լրացուցիչ արտաքին հիշողություն  
(SD քարտ) 2 ԳԲ QoS-ի  
առանձնահատկությունները Պորտ  
Հերթեր 8 Հերթեր/Պորտ CPU հերթեր  
64 QoS գրառումներ 128K (64K  
մուտք և 64K ելք)  
Համօգտագործված ACL-ի հետ  
Aggregate Rate-Limiting Ingress port  
կամ VLAN և egress VLAN կամ Layer  
3 պորտ Փոխարժեքը  
սահմանափակող մակարդակի  
տեսակները Պարտավորվող  
տեղեկատվության դրույքաչափը  
(CIR), տեղեկատվության  
առավելագույն մակարդակը (PIR)  
Ընդհանուր երթևեկության  
մակարդակը սահմանափակող  
ոստիկաններ (1K=1024) 16K Հոսքի  
վրա հիմնված արագության  
սահմանափակման մեթոդ;  
Դասակարգման չափորոշիչներում և  
ոստիկանական  
գործողություններում հոսքերի  
հաշվառման միջոցով աջակցվող  
դրույքաչափերի քանակը Qos Policy

				<p>Enforcement Per Port or Per Vlan or Per Port, Per VLAN Granularity Ծառայության դաս (CoS) Այն Տարբերակված ծառայությունների ծածկագրի կետ (DSCP) Այն Անվտանգության առանձնահատկություններ Նավահանգստի անվտանգություն Այն IEEE 802.1x և 802.1x ընդլայնումներ Այն VLAN, երթուղիչ և պորտ ACL-ներ Այն Անվտանգության ACL գրառումներ (1K=1024) 128K (64K մուտք և 64K ելք) Համագտագործված QoS-ի հետ Unicast հակադարձ ճանապարհի վերահասցեավորում (uRPF) Ստուգեք ապարատում Այն CPU Rate Limiters (DoS Protection) Ներառում է Control Plane Policing Այն Անձնական VLAN-ներ Այն Micro Flow Policer Այն: Աջակցվում է դասի քարտեզում հոսքի գրառումների միջոցով CPU HW Rate Limiters by Pac</p>
--	--	--	--	--