

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՋԱՂԲՅՈՒՐ ՍՊԸ -ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սեղմված բնական գազ	<<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ	<<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ	Ռուսաստանի Դաշնություն	Ձեռք բերվող բնական սեղմված գազը պետք է համակապատասանի ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 28-ի թիվ 1101-Ն որոշման պահանջներին: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է՝ 1. Պարտադիր պայման է, որ լիցքավորման կետերը գտնվեն Մեծամորի համայնքապետարանից առավելագույնը 5 կմ հեռավորության վրա: 2. Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը երեկոյան և առավոտյան ժամերին պետք է իրականացվի արտահերթ: 3. պետք

Է երաշխավորի, որ նշված լիցքավորման կայանները գինված են սահմանված և որակյալ տեխնիկական միջոցներով գազի որակյալ լիցքավորում իրականացնելու համար: 4. սեղմված բնական գազի լիցքավորման հաշվառումը պետք է իրականացվի հաշվետու ամսվա կտրվածքով՝ ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար հաստատված կտրոնների: 5. Մատակարարը ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 28-ի թիվ 1101-Ն որոշման համաձայն սեղմված բնական գազի համար սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում պարտավոր է իր միջոցներով փոխհատուցել Պատվիրատուին պատճառած վնասները: 6. Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու

				<p>սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C: Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի, ԳՕՍՏ 27577-2000: Մատակարարումը կտրոնային: Տրմադրվող կտրոնները պետք է լինեն անժամկետ:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Арджахпюр в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՍՍՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Сжатый природный газ	ЗАО "Газпром Армения"	ЗАО "Газпром Армения"	Российская Федерация	Приобретаемый сжатый газ должен соответствовать требованиям Правительства Республики Армения 2008 г. к требованиям решения № 1101-Н от 28 августа. Организация-поставщик обязана: 1. Обязательным условием является расположение точек зарядки на максимальном расстоянии 5 км от общинного дома Мецамор. 2. Заправка автомобилей заказчика вечером: утром должна производиться в чрезвычайных ситуациях. 3. должен гарантировать, что указанные

зарядные станции оборудованы для проведения качественной заправки газом квалифицированными техническими средствами. 4. Обеспечьте одновременно не менее 2-х зарядных колонок для автобусов клиента. 5. Заправку компримированного природного газа следует учитывать в отчетном месяце согласно утвержденным купонам на каждую заправку. 6. Поставщик Правительства РА 2008 г. В случае невыполнения требований, предъявляемых к компримированному природному газу решением № 1101-Н от 28 августа 2010 года, он обязан возместить Заказчику убытки собственными средствами. 7. Метан для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств в результате нескольких стадий переработки газа после технологических процессов КПГ. Очистка смеси Удаление и сжатие влаги и других загрязнений, не изменяющих состав компонентов, избыточное давление сжатого

					<p>природного газа топлива при заправке баллонов должно соответствовать техническим условиям заправочной станции и повторно заправляемые газовые баллоны не должны превышать 19,6 МПа Температура не может быть выше температуры окружающей среды не более чем на 15 ° С. Согласно действующему техническому регламенту РА ГОСТ 27577-2000. Доставка по купону. Выпущенные купоны должны быть на неопределенный срок.</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------