

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Հոլմատրո	Հոլմատրո	Համակցված գործիք	Հոլմատրո	Համակցված գործիք (կտրում, ճնշում, ապասեղմում և ձգում՝ մեկ գործիքում) «PCT14 » (սնուցվում է մարտկոցով, որը ներառված է լրակազմում): Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ 720/72 (բար/ՄՊա), Առավելագույն տարածման ուժը՝ 1350 / 137.7 կՆ/տ), Նվազագույն տարածման ուժը (EN 13204)՝ 33 / 3.4 (կՆ/տ), Տարածման հեռավորությունը՝ 362 մմ, Առավելագույն կտրող ուժ (C0)՝ 268 / 27.3 (կՆ/տ), Առավելագույն կտրող բացվածք՝ 277 մմ, Առավելագույն սեղմման ուժը՝ 34 /

				<p>3.5 (կՆ/տ), Առավելագույն ձգման ուժը՝ 61 / 6.2 (կՆ/տ), Պաշտպանության մակարդակ՝ IP67, Չանգվածը (մարտկոցը ներառյալ)՝ 14,2 կգ: Գործարանային պիտակավորված փաթեթավորմամբ: Մատակարարման ժամանակ տրվում է երաշխիքային կտրոն առնվազն՝ 6 ամիս, ինչպես նաև EN 13204 BK26/268-E-14.9, EN 13204, կտրող ունակությունը՝ 1E 2E 3E 4E 5E, ստանդարտներին համապատասխանության սերտեֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦНУ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	Холматро	Холматро	Электропила	Холматро	Комбинированный инструмент (резка, разжим, сдавливание и тяга в одном инструменте) «РСТ14 » (питание от аккумулятора, входящего в комплект) Максимальное рабочее давление: 720/72 (бар/МПа), Максимальное усилие разбрасывания: 1350 / 137.7 (кН/т), Минимальное усилие разбрасывания (EN 13204): 33 / 3.4 (кН/т), Расстояние распространения: 326 мм, Максимальное усилие резания (C0): 268 / 27.3 (кН/т) Максимальное отверстие для резки: 277 мм,

				<p>Максимальная сила сжатия: 34 / 3.5 (кН/т) Максимальная сила растяжение: 61 / 6,2 (кН/т) Уровень защиты: IP67, Вес (включая аккумулятор) 14,2 кг. В упаковке с заводской маркировкой. На момент поставки предоставляется гарантийный талон сроком не менее: 6 месяцев, а также EN 13204 BK26/268-E-14.9, EN 13204, режущая способность: 1E 2E 3E 4E 5E , сертификат соответствия стандартам, выданный производителем.</p>
--	--	--	--	---