

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՍԻՍԹԵՄՍՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊԶԲ-ՍԱՐՔ-ԿՏՏՎ/2023-L-27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Alto, LDSystems,AMC	Alto, LDSystems,AMC	Live 1604, D1015 CMB+CM, XS200, Viva3502 White	Alto, LDSystems,AMC	16 ալիքային վահանակ՝ 1 հատ - Վահանակը ունի 10 XLR մուտքեր՝ DNA(TM միկրոֆոնային նախադրյալներ), դինամիկ սեղմում՝ (1-6 ալիքներ), 3-գծային հավասարիչ փոփոխական միջին հաճախականություն, 4 aux հաղորդիչ, միացնելուց առաջ / հետո 1+2 60 մմ ֆեյդերներ խլացման և PFL/AFL սուլո գործառույթներ, հագեցված է 100 Alesis DSP էֆեկտներով, USB աուդիո միացում՝ մակարդակների կարգավորմամբ, հավասարակշռված XLR, հավասարակշռված /

անհավասարակշիռ 1/4 ելքեր:
Ականջակալների ելք՝ անկախ
մակարդակի կարգավորմամբ,
փոխարկվող ֆանտոմային
հզորություն: Կոնֆերանս խոսափող
իր տակդիրով՝ 14 հատ - խոսափողի
մետաղական տակդիրը՝ ապահովում
է խոսափողի հուսալի և ճկուն
դիրքավորում, 3-բևեռ ունեցող XLR
միակցիչ վերին կողմում և 3-բևեռ
ունեցող XLR միակցիչ ետնամասում:
Խոսափողը ապահովված է՝ բարակ
և ճկուն դիզայնով, պրոֆեսիոնալ,
բարձր զգայուն և միակողմանի
կոնդենսատորի տարրով:
Հաճախականությունը՝ 50Հց- 20000
Հց, կարդիոիդ ուղղվածությամբ, 250
Օմ դիմադրությամբ: Ֆանտոմային
սնուցումը՝ 9 - 52v, հագեցված՝ 3
բևեռ XLR խոսափողի մուտքով:
Հոսանքի ուժեղացուցիչ՝ 1 հատ -
Հոսանքի ուժեղացուցիչը
ապահովում է՝ 100 Վտ հզորություն,
պաշտպանված է՝ կարճ միացումից,
մշտական հոսանքից,
գերտաքացումից և
ծանրաբեռնվածությունից:
Հագեցված է՝ XLR, RCA և jack
մուտքի միակցիչներով՝ Speakon

համատեղելի վարդակներով և պտուտակային տերմինալներով որպես ելքեր: Գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 4 օմ-ով) 2 x 100 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ) 2 x 50 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ, կամուրջ) 200 Վտ, հազեցած՝ D դասի ելքային սխեմայով, հաճախականությունը՝ 20-20000 Հց, ընդհանուր ներդաշնակ աղավաղումը՝ (THD) « 0.1 %, մուտքային զգայունությունը՝ 0.77 V / 1.1 v / 1.4 V (անցած) v, հազեցված՝ 2 գծային մուտքերով, գծային մուտքային միակցիչներով՝ 6.3 մմ , RCA 2 բարձրախոսի ելքերով, որոնք համատեղելի են Speakon-ի հետ, տերմինալային բլոկներով: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 240Վտ ±5%, աշխատանքային լարման՝ 115V AC / 230V AC (անջատիչ): Պատին ամրացվող բարձրախոս՝ 1 հատ - Բարձրախոսի հզորությունը՝ 25 Վտ (8 Օմ), տրանսֆորմատորային հոսանքի ելքեր՝ 15 Վտ - 7,5 Վտ - 3 Վտ - (8 Օմ), զգայունություն՝ 87 դբ (1 Վտ/ 1 մ), հաճախականություն՝

					150 Հց - 20 կՀց-ից, չափսերը՝ 200 մմ x 113 մմ x 133 մմ $\pm 10\%$: Համապատասխան անհրաժեշտ միացման մալուխներ, դետալներ և աշխատանք՝ 1 հատ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЛСИСТЕМСПРО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱԴԹ-ՇՏՏԿ/2023-L-27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Alto, LDSystems,AMC	Alto, LDSystems,AMC	Live 1604, D1015 CMB+CM, XS200, Viva3502 White	Alto, LDSystems,AMC	16 ալիքային վահանակ՝ 1 հատ - Վահանակը ունի 10 XLR մուտքեր՝ DNA(TM միկրոֆոնային նախադրյալներ), դինամիկ սեղմում՝ (1-6 ալիքներ), 3-գծային հավասարիչ փոփոխական միջին հաճախականություն, 4 aux հաղորդիչ, միացնելուց առաջ / հետո 1+2 60 մմ ֆեյդերներ խլացման և PFL/AFL սուր գործառույթներ, հագեցված է 100 Alesis DSP էֆեկտներով, USB աուդիո միացում՝ մակարդակների կարգավորմամբ, հավասարակշռված XLR, հավասարակշռված /

անհավասարակշիռ 1/4 ելքեր:
Ականջակալների ելք՝ անկախ
մակարդակի կարգավորմամբ,
փոխարկվող ֆանտոմային
հզորություն: Կոնֆերանս խոսափող
իր տակդիրով՝ 14 հատ - խոսափողի
մետաղական տակդիրը՝ ապահովում
է խոսափողի հուսալի և ճկուն
դիրքավորում, 3-բևեռ ունեցող XLR
միակցիչ վերին կողմում և 3-բևեռ
ունեցող XLR միակցիչ ետնամասում:
Խոսափողը ապահովված է՝ բարակ
և ճկուն դիզայնով, պրոֆեսիոնալ,
բարձր զգայուն և միակողմանի
կոնդենսատորի տարրով:
Հաճախականությունը՝ 50Հց- 20000
Հց, կարդիոիդ ուղղվածությամբ, 250
Օմ դիմադրությամբ: Ֆանտոմային
սնուցումը՝ 9 - 52v, հագեցված՝ 3
բևեռ XLR խոսափողի մուտքով:
Հոսանքի ուժեղացուցիչ՝ 1 հատ -
Հոսանքի ուժեղացուցիչը
ապահովում է՝ 100 Վտ հզորություն,
պաշտպանված է՝ կարճ միացումից,
մշտական հոսանքից,
գերտաքացումից և
ծանրաբեռնվածությունից:
Հագեցված է՝ XLR, RCA և jack
մուտքի միակցիչներով՝ Speakon

համատեղելի վարդակներով և պտուտակային տերմինալներով որպես ելքեր: Գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 4 օմ-ով) 2 x 100 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ) 2 x 50 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ, կամուրջ) 200 Վտ, հազեցած՝ D դասի ելքային սխեմայով, հաճախականությունը՝ 20-20000 Հց, ընդհանուր ներդաշնակ աղավաղումը՝ (THD) « 0.1 %, մուտքային զգայունությունը՝ 0.77 V / 1.1 v / 1.4 V (անցած) v, հազեցված՝ 2 գծային մուտքերով, գծային մուտքային միակցիչներով՝ 6.3 մմ , RCA 2 բարձրախոսի ելքերով, որոնք համատեղելի են Speakon-ի հետ, տերմինալային բլոկներով: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 240Վտ ±5%, աշխատանքային լարման՝ 115V AC / 230V AC (անջատիչ): Պատին ամրացվող բարձրախոս՝ 1 հատ - Բարձրախոսի հզորությունը՝ 25 Վտ (8 Օմ), տրանսֆորմատորային հոսանքի ելքեր՝ 15 Վտ - 7,5 Վտ - 3 Վտ - (8 Օմ), զգայունություն՝ 87 դբ (1 Վտ/ 1 մ), հաճախականություն՝

					150 Հց - 20 կՀց-ից, չափսերը՝ 200 մմ x 113 մմ x 133 մմ ±10%: Համապատասխան անհրաժեշտ միացման մալուխներ, դետալներ և աշխատանք՝ 1 հատ:
--	--	--	--	--	--