

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից լիտր 360 23,400,000 65.000 Ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26 65.000 փետրվար - 35,000 հուլիս - 30,000 ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ

				<p>ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 % •</p> <p>անվտանգությունը ը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է.</p> <p>Մատակարարումը կտրոնային: Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (յուրաքանչյուրվարչական շրջանում առնվազն մեկ բենզալցակայան) , ՀՀ բոլոր մարզերում և Արցախի Հանրապետության տարածքում:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

§LTC UTC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ECXUQF-23/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Внешний вид: чистый и простой, октановое число, определенное методом испытаний: не менее 91, метод двигателя: не менее 81, давление насыщенного пара бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / дм; Не более 1%, плотность при 15° С при 720-775 кг / м3, содержание серы не более 10 мг / кг, содержание кислорода не более 2,7%, объемистые тела; не более: метанол-3%, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%,

				<p>трибутилов ый спирт -7%, простые эфиры (С5 и выше) -15%, другие окислители 10% • Безопасность согласно Правительству РА 2004 11 ноября«Техн и ческий регламент о двигателях внутреннего сгорания», утвержденны й решением N 1592-N.</p> <p>Сертификат качества продукции является обязательны м. Поставка чековая (талоны) Талоны должны быть действительн ы в течение не менее 12 месяцев после даты доставки и должны быть доставлены по адресу: В Ереване (не менее 1 АЗС, в каждом администрат ивном районе), во всех областных центрах Республики Армения, и на территории Арцахской республики</p> <p>Безопасность , маркировка и упаковка: в соответствии с “Технически м регламентом на топливо для двигателей внутреннего сгорания”, утвержденны м Решением правительств а Армении N 1592-Ն от 11 ноября 2004г.</p>
--	--	--	--	---