

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ԱՁ Արման Առաքելյան	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 10 (տասը) հատ 3.4*4.4մ չափսի զրուցատաղավար: Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան: Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նախագծի և ծավալաթերթ նախահաշվի: Չրուցատաղավարների համար ներկայացված նախագծում և ծավալաթերթ նախահաշվում փոփոխությունները համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նատելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված: Նախագծում ներկայացված Եսքիզով տրված թիկնակի և նստատեղի տեսքը կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*30մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*30մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող Նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող</p>

տարածքում: Չրուցատաղավարներները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պետք է օգտագործվի բարձր որակի 50*30մմ չափի փայտե չորսու, /արացվեն հիմքի նրա հեղուս մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 4, մեկ կողմը 3 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղև ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Չրուցատաղավարներները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 80*80*2մմ գմ 8.8 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 80*40*2մմ գմ 19.7 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ գմ 5.56 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ գմ 50.4 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ գմ 57.15 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ հատ 8 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40ՍՍ Մ2 18 Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ գմ 4.4 Սեղանի և աթոռների պատրաստում, երեսպատում սրբատաշ տաժտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*30մմ չափի փայտե չորսուներից Մ3 0.183 Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ Փայտի լաքապատում Տեղափոխում և տեղադրում Ընդամենը 1 հատի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-23/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
4	ИП Арман Аракелян	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 10 (տասը) հատ 3.4*4.4մ չափսի զրուցատաղավար: Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան: Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նախագծի և ծավալաթերթ նախահաշվի: Չրուցատաղավարների համար ներկայացված նախագծում և ծավալաթերթ նախահաշվում փոփոխությունները համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նատելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված: Նախագծում ներկայացված եսքիզով տրված թիկնակի և նստատեղի տեսքը կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*30մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*30մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող</p>

տարածքում: Չրուցատաղավարներները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա:
Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պեք է օգտագործվի բարձր որակի 50*30մմ չափի փայտե չորսու, /արացվեն հիմքի նրա հեղուս մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 4, մեկ կողմը 3 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Չրուցատաղավարներները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 80*80*2մմ գմ 8.8 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 80*40*2մմ գմ 19.7 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ գմ 5.56 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ գմ 50.4 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ գմ 57.15 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ հատ 8 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40ՍՍ Մ2 18 Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ գմ 4.4 Սեղանի և աթոռների պատրաստում, երեսպատում սրբատաշ տաժտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*30մմ չափի փայտե չորսուներից Մ3 0.183 Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ Փայտի լաքապատում Տեղափոխում և տեղադրում Ընդամենը 1 հատի