

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Արարատ Դարբինյան Հրաչիկի-ն ՀՀ ՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ23/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ - - Հասարակական տարածքներ. ԱՊՐԱՆՔԻ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ - Էներգիայի խնայողություն մինչև 85%: - Օպտիմիզացված քաշը, չափը և կոմպակտ դիզայնը: - Շատ միատարր լույս: - Երկար ծառայության ժամկետ: - Գույնի լավ մատուցում: - Ցածր ածխածնի և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն Էլեկտրական տվյալներ Անվանական հզորությունը՝ 50 Վտ Աշխատանքային ռեժիմ՝ Էլեկտրոնային կառավարման հանդերձում (ԷՍԳ) Անվանական լարումը՝ 85V-ից 300V Ցանցի հաճախականությունը՝ 50/60 Հց Էլեկտրական արդյունավետություն՝ » 90% Օպտիկական արդյունավետություն՝ » 93% Ձերմային արդյունավետություն՝ » 90% Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը (Ta)՝ 50°C Ֆոտոմետրիկ տվյալներ CRI » 70 Ընդհանուր՝ Lumens 7000Lm Լուսավոր արդյունավետություն՝ 140Lm/W Լույսի աղբյուր՝ (smd 3030 1W) Osram Control Gear՝ OVP/UVP/440V/IP66 Power Factor՝ » 0.95 4-ից 6 ԿՎ ներկառուցված պաշտպանություն (անհրաժեշտության դեպքում 10 կՎ) LED կյանքի տևողությունը՝ 50,000 ժամ LED Գույնը՝ 2700K-ից 6500K Թեթև տեխնիկական տվյալներ Ճառագայթի անկյուն՝ 120 ° Ոսպնյակներ՝ Ոչ Գույներ և Նյութեր Մարմնի Նյութ՝ Ձուլածո այլումինե փոշիով ծածկված Բնակարանային գույնը՝ Մոխրագույն Կափարիչի Նյութ՝ Ապակի Ապրանքի լրացուցիչ տվյալներ Մոնտաժման տեսակը՝ Ֆիքսված Է Մոնտաժման վայրը՝ սյուներ Տերմինաբանություն՝ Earth, Line Positive, Neutral LED PCB մանրամասներ Հաստությունը՝ 1,6 մմ (±5% հանդուրժողականություն) PCB Նյութ՝ Այլումին-պղինձ Պղնձի շերտի հաստությունը՝ Ստանդարտ 0,35 մկմ Պղնձի հաղորդունակությունը՝ 1 Վտ Վկայագրեր և ստանդարտներ Պաշտպանության տեսակը՝ IP65, IP66 Ստանդարտներ՝ BIS/CE/RoHS/IEC/ISO/MSME/LM79/LM80 TM. Երաշխիքային սպասարկում՝ 2</p>

տարի





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՁ Արարատ Դարբինյան Հրաչիկի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ SUՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ23/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ - - Հասարակական տարածքներ. ԱՊՐԱՆՔԻ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ - Էներգիայի խնայողություն մինչև 85%: - Օպտիմիզացված քաշը, չափը և կոմպակտ դիզայնը: - Շատ միատարր լույս: - Երկար ծառայության ժամկետ: - Գույնի լավ մատուցում: - Ցածր ածխածնի և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն Էլեկտրական տվյալներ Անվանական հզորությունը՝ 50 Վտ Աշխատանքային ռեժիմ՝ Էլեկտրոնային կառավարման հանդերձում (ԷՍԳ) Անվանական լարումը՝ 85V-ից 300V Ցանցի հաճախականությունը՝ 50/60 Հց Էլեկտրական արդյունավետություն՝ » 90% Օպտիկական արդյունավետություն՝ » 93% Ձերմային արդյունավետություն՝ » 90% Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը (Ta)՝ 50°C Ֆոտոմետրիկ տվյալներ CRI » 70 Ընդհանուր՝ Lumens 7000Lm Լուսավոր արդյունավետություն՝ 140Lm/W Լույսի աղբյուր՝ (smd 3030 1W) Osram Control Gear՝ OVP/UVP/440V/IP66 Power Factor՝ » 0.95 4-ից 6 ԿՎ ներկառուցված պաշտպանություն (անհրաժեշտության դեպքում 10 կՎ) LED կյանքի տևողությունը՝ 50,000 ժամ LED Գույնը՝ 2700K-ից 6500K Թեթև տեխնիկական տվյալներ Ճառագայթի անկյուն՝ 120 ° Ոսպնյակներ՝ Ոչ Գույներ և Նյութեր Մարմնի Նյութ՝ Ձուլածո այլումինե փոշիով ծածկված Բնակարանային գույնը՝ Մոխրագույն Կափարիչի Նյութ՝ Ապակի Ապրանքի լրացուցիչ տվյալներ Մոնտաժման տեսակը՝ Ֆիքսված Է Մոնտաժման վայրը՝ սյուներ Տերմինաբանություն՝ Earth, Line Positive, Neutral LED PCB մանրամասներ Հաստությունը՝ 1,6 մմ (±5% հանդուրժողականություն) PCB Նյութ՝ Այլումին-պղինձ Պղնձի շերտի հաստությունը՝ Ստանդարտ 0,35 մկմ Պղնձի հաղորդունակությունը՝ 1 Վտ Վկայագրեր և ստանդարտներ Պաշտպանության տեսակը՝ IP65, IP66 Ստանդարտներ՝ BIS/CE/RoHS/IEC/ISO/MSME/LM79/LM80 TM. Երաշխիքային սպասարկում՝ 2</p>

տարի