

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՆԱԴ-Ն ՀՀ ԼՄԿՔ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Copier Bond	Copier Bond	Copier Bond	Չինաստան	<p>A4 չկավճածթուղթ, A կամ A+ դասի, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/մ2, A4 (210×297)մմ: Մեկտուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ՝ 500 թերթ, պետք է համապատասխանի ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 կառավարման երոտի ֆիկացման համակարգերին, խտությունը՝ համաձայն ISO 536 80գր/մ2, պայծառությունը՝ առնվազն 105տոկոս, սպիտակությունը՝ համաձայն ISO</p>

				<p>11475 առնվազն 168ՇԷտոկոս, հաստությունը՝ համաձայն ISO 534 առնվազն 104Մկմ, անթափանցելիությունը՝ համաձայն ISO 2471 առնվազն 93տոկոս, անհարթությունը՝ 220 մ/րոպեիցուչավել, խոնավությունը՝ 3 ,5-4,5տոկոս,օդիանցանելիությունը՝ 1700մլն/րոպե, տոկսիկոսնավորութ յունընտրմայիսահմաններումուչավել 95,3տոկոս, ֆենոլուչավել 0,0001մգ/մ3, ֆորմալդեհիդուչավել 0,0014մգ/մ3: Երկկողմանիտպագրու թյունիցկամպատճենումիցհետոթղթ իեզրներիկորությունըչիթույլատրվու մ, հետոանհրաժեշտ է ներկայացնելվ երոհիշյալմասնագրերըարտադրողի կողմիցհավաստիացնողնամակ- գրությունպատվիրատուին: Մատակ արարմանժամանականհրաժեշտ է ն երկայացնելպարանքիօրիգինալութ անհավաստագիրCertificateoforigin:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Энад в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUՉԲ ԵՈՃՈՊՁԲ-23/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Copier Bond	Copier Bond	Copier Bond	китай	Немелованная бумага формата А4, для печати, Класс А или А+ не содержащая волокон, полученная механическим способом, 80 г/м2, размер А4 (210 x 297) мм. Количество листов в одной коробке с заводской упаковкой - 500 листов - должно соответствовать системам сертификации менеджмента ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, плотность по ISO 536 80 г / м2, яркость не менее 105, белизна по ISO 11475 не менее 168СIE, толщина по ISO 534 не менее 104 мкм, непроницаемость по ISO 2471

				<p>не менее 93, неравномерность не более 220 мл / мин, влажность 3,5-4,5, воздухопроницаемость 1700 млн /мин, токсичность в пределах нормы не более 95,3, фенол не более 0,0001 мг/м3, формальдегид не более 0,0014 мг/м3. При двусторонней печати или копирования класса А или А+ края бумаги не должны загибаться.</p> <p>Необходимо предоставить заказчику письмо, подтверждающее вышеуказанные характеристики. Сертификат происхождения должен быть предоставлен во время доставки.</p>
--	--	--	--	---