

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պոռո հնվեստ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 23/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Canon EOS R7 Canon EF 24 - 70 Canon MT EF-EOS R Yongnuo YN968C	Canon, Yongnuo	Canon EOS R7 Canon EF 24 - 70 Canon MT EF-EOS R Yongnuo YN968C	Canon Inc., Yongnuo LTD	Թվային լուսանկարչական ապարատ` Չգայունության կարգավորում - ավտոմատ/ձեռքով, ISO միջակայք - 100-25600, Պահաժամի դիապազոն - 30-1/8000 վրկ, Տեսանկարահանման որակ - 4K UHD (3840x2160), Նկարահանման արագություն - 60 կադր/վրկ, Էլեկտրասնուցում, Կոմպլեկտում Ներառված մարտկոցի անվանում - LP-E6NH/LP-E6N, Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս - USB, HDMI էլք, 3.5 մմ միկրոֆոնի կցորդիչ, Էկրանի անկյունագիծ - 3", LCD Էկրանի կետայնություն - 1620000

պիքսել, Հիշողության քարտի տեսակ - 2 - SD, SDHC, SDXC, Խտացման ալգորիթմ - JPEG, RAW, H.264, Canon EOS R7: Ներառում է Օբյեկտիվ՝ Դիտման անկյուն (հորիզոնական, ուղղահայաց, անկյունագծային) - 74° - 29°: 53° - 19°30', 84° - 34°, Ոսպնյակների կառուցում (տարրեր/խմբեր) - 18/13, Բացվածքի շեղբերների քանակը - 9, Նվազագույն բացվածք - 22, Նվազագույն կենտրոնացման հեռավորությունը (մ) - 0.38 (մակրո), Առավելագույն խոշորացում (x) - 0.21 (70 մմ-ով), Ավտոֆոկուսային սկավառակ - Ring Ultrasonic Driver (USM), Չտիչի տրամագիծը (մմ) - 82, տրամագիծը x երկարությունը (մմ) - 88,5 x 113, Canon EF 24 - 70 : Փոխակերպիչ՝ Համատեղելիություն - Canon EF, Canon EF-S համար, Canon MT EF-EOS R : Լուսարձակ՝ Շղթայի ձևավորում Մեկուսացված դարպասի երկբևեռ տրանզիստոր (IGBT), Ուղեցույցի համարը 60 մետր (ISO 100, 105 մմ), Ֆլեշ ռեժիմ - HSS, TTL, M, MULTI, GR, Գործարկման ռեժիմի կարգավորիչ, անլար հիմնական ռեժիմ, օպտիկական

հիմնական ռեժիմ, Sc, Sn, S1, S2,
Անլար գործարկման
հեռավորությունը - 20 - 25 մ
Ներսից, 10 - 15 մ դրսում,
Մեծացման միջակայք - 20, 24, 28,
35, 50, 70, 80, 105 մմ, Ուղղահայաց
պտտման անկյուն - 7 - 150
աստիճան, Հորիզոնական պտտման
անկյուն 0 - 360 աստիճան,
Էներգամատակարարում - 4xAA
չափի մարտկոցներ, Գույնի
ջերմաստիճանը - 5600 k, Ֆլեշ
ժամանակ - 1/200-1/20000 վրկ,
Ֆլեշի կառավարում ելքային
կառավարման 8 մակարդակ
(1/128-1/1), Լրացուցիչ
գործառույթներ - Master Flash,
Բարձր արագությամբ
համաժամացում, FEC, FEB, FEV,
ձեռքով խոշորացում, ավտոմատ
խոշորացում, ձայնային հուշում,
առաջադեմ կարգավորում,
ինքնաբերաբար ինսայող
կարգավորում,
Էներգախնայողության ռեժիմ և
ջերմությունից պաշտպանություն,
Չափերը - 3 - 3,3 x 2,2 - 2,5 x 8 - 8,2
դյույմ, Yongnuo YN968C
Երաշխիքային ժամկետ - 730

					որացուցալին օր
--	--	--	--	--	----------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՎՄԿՀ ԲԱՃԱՊՁԲ 23/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					