

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ ³ -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ ³ , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

				<p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, եթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրբիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Վառելիքի մատակարարումը կտևի ներով: Մատակարարը երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում պետք է պատվիրատուի սպասարկումն իրականացնի առնվազն 2 բենզալցակայանի միջոցով:</p> <p>Ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացվում է բենզալցակայանների ցանկը և հասցեները:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕЦДЦПР-23/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	"Внешний вид - чистый и прозрачный. Октановое число определенный по исследовательскому методу - не менее 91, по моторному методу - не менее 81, давление насыщенных паров - от 45 до 100 кПа, концентрация свинца - не более 5мг/дм3, объемная доля бензола - не более 1%, плотность при 15°С - от 720 до 775 кг/м3, концентрация серы - не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода - не более 2,7%, объемная доля оксигенатов, не более: метанол - 3%, этанол - 5%,

				<p>изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, третбутиловый спирт - 7%, эфиры (C5 и другие) - 15%, другие оксигенаты - 10%, безопасность, маркировка и упаковка - согласно "Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания", утвержденным Решением Правительства РА N 1592-Н от 11 ноября 2004г. Поставка топлива в чеках: Поставщик обязан обслуживать Заказчика не менее в 2-х бензозаправочных станциях, расположенных во всех административных районах города Еревана. В случае признания избранным участником предоставляется список и адреса заправок.</p>
--	--	--	--	---