ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԱՎԻԹ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՁ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/56 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GXP1625	Grandstream	Grandstream	GXP1625	IP հեռախոս, որն ապահովում է առնվազն երկու SIP հաշիվ, HD ձայնային համակարգ, կոդեկներ՝ G.722 , G.711 , G.726 , G.729 , SIP v1 և v2 , UDP , TCP , QoS , TLS , Open VPN , IEEE802.1X , ISO9001 հավատարմագրված , երկու Ethernet պորտ, որոնցից մեկը պետք է աշխատի որպես համակարգչի միացման պորտ, խոսափողի և ականջակալի միացման բնիկներ,գրաֆիկական LCD էկրան լույսավորմամբ, հեռախոսից, բրաուզերից կամ կենտրոնական հեռախոսակայանից (PBX)

					կարգավորումներ կատարելու հնարավորություն: Բարձրախոս, Ներշերտային DTMF, արտաշերտային DTMF (RFC 2833) , DND , զանգի պահում, անջատում, նորից հավաքում, վերահասցեավորում և փոխանցում, հավաքման զանգերի պլան, լոկալ եռակողմ կոնֆերանս, պետք է ունենա առնվազն 2 գծի համար առանձին ստեղներ LED ցուցիչով, արտաքին AC հոսանքի սնուցման բլոկ 100–240V մուտքի համար և DC 5V/600mA ելք: Արտադրողի պաշտոնական երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Давит Петросян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	GXP1625	Grandstream	Grandstream	GXP1625	IP-телефон с минимум двумя учетными записями SIP, звуковой системой HD, кодеками G.722 G.711, G.726, G.729, SIP v1 и v2, UDP, TCP, QoS, TLS, Open VPN, IEEE802.1X, аккредитованный ISO9001, два порта Ethernet Возможность настройки с помощью слота, графического ЖК-дисплея освещения экрана, телефона, браузера или АТС. Громкоговоритель, внутриуровневый DTMF, внеуровневый DTMF (RFC 2833), DND, удержание вызова,

					разъединение, повторная сборка, переадресация Ԝ перевод, коммутируемый план, локальная трехсторонняя конференция, должны иметь как минимум 2 светодиода датчиком, внешний блок питания переменного тока для входа 100–240 В Ԝ выход 5 В постоянного тока / 600 мА. Официальная гарантия производителя - не менее 1 года