

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Hikvision	Hikvision	Hikvision DS-2DF5225X-AE3 (T3)	Hikvision	Ցանցային տեսախցիկ արտաքին պտտվող 360° տեխնիկական բնութագիր Պատկերը՝ առնվազն 1/2.8" առաջադեմ սկան CMOS, նվազագույնը 2 ՄՊ, 25x օպտիկական խոշորացման և 16x թվային խոշորացման հնարավորությամբ Նվազագույն լուսավորությունը՝ առավելագույնը 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON) Պատկերի որսման արագությունը՝ առնվազն 1/վրկ.-ից - 1/30,000 վ Դինամիկ տիրույթը՝ նվազագույնը 120դԲ WDR Ոսպնյակը՝ առնվազն

4.8մմ-ից 120 մմ , 25x օպտիկական (zoom) խոշորացման հնարավորությամբ, շարժման միջակայք 360° Տեսադաշտ՝ առնվազն հորիզոնական՝ 58,4°-ից 2,7° (լայն հեռարձակում), Ուղղահայաց՝ 33,8°-ից 1,5° (լայն հեռարձակում) անկյունագիծը՝ 65,6°-ից 3,1° (լայն հեռարձակում) Օպտիկական խոշորացման արագությունը՝ առավելագույնը 4.8 վրկ. Ապերտուրան՝ առավելագույնը F1.2 Կետայնությունը՝ նվազագույնը 1920 × 1080 Հիմնական հոսքը՝ նվազագույնը 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Երկրորդային հոսք՝ նվազագույնը 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Բնիկ microSD/SDHC/SDXC մինչև 256 ԳԲ - ի տեղադրման հնարավորություն Վիդեո սեխմուկը՝ նվազագույնը /H.265/H.264/MJPEG Խելացի (smart )հնարավորությունները՝ Դեմքի հայտնաբերում՝ առնվազն 30 դեմքի հայտնաբերման հնարավորությամբ:

Տրանսպորտային միջոցի պետհամարանիշի, մոդելի և գույնի ճանաչման հմարավորությամբ:

Պրոտոկոլներ՝ առնվազն IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour

համաժամակայա նվազագույնը 20 ալիքների հեռարձակում WDR, BLC, 3D DNR, Defog, EIS աջակցություն

Նվազագույնը 1 RJ45 10 M/100 M ինտերֆեյս Սնուցումը՝ 24 V, 2.5 A, 50/60Hz, AC (max. 25 W), Hi-PoE, 42.5 to 57 V, 1.41 A (max. 25 W)

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -10°C to 50°C (14°F to 122°F) Պաշտպանվածության մակարդակ՝ առնվազն IK10 Մոդել տեխնիկական

հնարավորություններով համարժեք Hikvision DS-2DF5225X-AE3 (T3) մոդելին Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը Сетевая, наружная, поворотная на 360° камера технические характеристики Матрица: минимум

1/2.8" ProgressiveScanCMOS 25x  
оптический зум, 16x цифровой зум.  
Чувствительность: минимум - цвет:  
0.002 лк @ (F1.2 AGCвкл); ч/б:  
0.0002 лк @ (F1.2, AGCвкл)  
Скорость электронного затвора  
минимумот 1 до 1/30,000 с Баланс  
белого Автоматич./Ручн./ATW/B  
помещении/На улице/Лампа  
дневного света/Лампа накаливания  
Режим «День/ночь» ИК-фильтр  
Маскирование области минимум 24  
масок области, настраиваемые  
многоугольные области, цвета и  
расположение масок области  
Фокусировка  
Автоматич./Полуавтоматич./Ручн.  
3DDNR Есть BLC Есть HLC Есть WDR  
минимум120 дБ WDR Антитуман -  
Есть EIS Есть Экспозиция области  
Есть Фокус на области Есть  
Объектив Фокусное расстояние  
минимум от 4.8 до 120 мм, 25 x  
оптич. зум Скорость увеличения  
минимум 4 с (оптич.) Угол обзора  
по о горизонтали: минимум от 58.4  
до 2.7° По вертикали: минимум от  
33.8 до 1.5° По диагонали: минимум  
от 65.6 до 3.1° Расстояние до

<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>					
<b>предлагаемого товара</b>					
представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
5					<p>объекта минимум от 10 до 1500 мм  Апертура минимум F1.2 Диапазон поворота - минимум 360° Скорость поворота - минимум настраиваемая, от 0.1 до 300°/с. По предустановке: 540°/с Наклон минимум от -15 до +90° (автоповорот) Скорость наклона настраиваемая, минимум от 0.1 до 240°/с. По предустановке: 400°/с</p> <p>Пропорциональное увеличение Есть  Предустановки минимум 300  Технические характеристики  Патрулирование минимум 8 патрулей Шаблоны минимум 4 шаблона  Память позиции при выключении Есть 3D позиционирование Есть  Отображение PTZ позиции Есть  Стоп-кадр при переходе на предустановку Есть  Задачи по расписанию Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран  Интеллектуальные функции Захват</p>

лиц Поддержка детекции минимум до 30 лиц одновременно.

Поддержка детекции, отслеживания, захвата, оценки, отбора лиц в движении и вывода наиболее качественного изображения лица Распознавание номерных знаков поддержка распознавания номерных знаков, модели и цвета ТС Основные события детекция звуковых событий, обнаружение движения, тревожный вход и выход

Интеллектуальные события обнаружение пересечения линии, вторжения, входа/выхода из области, обнаружение оставленного багажа, обнаружение перемещения объекта

Интеллектуальное слежение слежение вручную, автоматическое слежение (слежение по конкретной цели: человек или ТС), слежение по событию Интеллектуальная запись ANR, Dual-VC ROI динамическое слежение по лицам, динамическое слежение по номерным знакам, динамическое слежение за целями

Изображение Максимальное

разрешение 1920×1080 Основной  
поток 50 Гц: 50 к/с (1920 × 1080,  
1280 × 960, 1280 × 720)60 Гц: 60  
к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280  
× 720) Дополнительный поток 50  
Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480,  
352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480,  
640 × 480, 352 × 240) Третий поток  
50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 ×  
960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 ×  
480, 352 × 288)60 Гц: 30 к/с (1920 ×  
1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704  
× 480, 640 × 480, 352 × 240) SVC  
Есть Сжатие Видеосжатие минимум  
H.265/H.264/MJPEG Битрейт видео  
минимум 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с  
Аудиосжатие минимум G.711alaw/G.  
711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM  
Сеть Протоколы минимум IPv4/IPv6,  
HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP,  
UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,  
RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP,  
IGMP, ICMP, Bonjour Одновременный  
просмотр в режиме реального  
времени минимум до 20 каналов  
Пользователь/хост минимум до 32  
пользователей. 3 уровня  
пользователей: администратор,  
оператор и пользователь

Безопасность аутентификация  
пользователя (ID и PW),  
аутентификация хоста (MAC-адрес),  
шифрование HTTPS, контроль  
доступа по стандарту IEEE 802.1x,  
фильтрация IP-адресов Интерфейсы  
Тревожный интерфейс минимум 7  
входов/2 выхода Аудиоинтерфейс 1  
канал, аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-  
p], 1 кОм ± 10% 1 канал,  
аудиовыход, линейный,  
сопротивление: 600 Ом Привязка  
тревог действия по тревоге:  
предустановка, патрулирование,  
шаблон, запись видео на карту  
памяти, запись по тревоге,  
уведомление центра мониторинга,  
загрузка на FTP/NAS Сетевой  
интерфейс RJ45 10M/100MEthernet  
BNC 1.0 В [p-p]/75 Ом, композитный  
NTSC (или PAL) RS-485 полудуплекс,  
HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D,  
адаптивный Хранение Встроенный  
слот для карты памяти, поддержка  
MicroSD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ; NAS  
(NFS, SMB/ CIFS), ANR API ONVIF  
(Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI,  
SDK Клиент iVMS-4200, iVMS-4500,  
iVMS-5200, Hik-Connect Веб-



				<p>интерфейс IE от 8 до 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Safari 11+</p> <p>Основное Язык: минимум английский, русский Питание AC 24 В, 2.5 А, 50/60 Гц (макс. 25 Вт), Hi-PoE, от 42.5 до 57 В, 1.41 А (макс. 25 Вт) Рабочая температура минимум от -10 до +50 °С Рабочая влажность минимум ≤95% Уровень защиты минимум IK10 Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Hikvision DS-2DF5225X-AE3 (T3) Гарантийный срок - минимум 1год Преимущество отдается армянскому толкованию текста</p>
--	--	--	--	---