

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Hikvision	Hikvision	Hikvision DS-2DE52 25IW-AE(S6)	Hikvision	Ցանցային տեսախցիկ արտաքին պտտվող 360° տեխնիկական բնութագիր Պատկերը՝ առնվազն 1/2.8" առաջադեմ սկան CMOS, նվազագույնը 2 ՄՊ, 25x օպտիկական խոշորացման և 16x թվային խոշորացման հնարավորությամբ. նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR Պատկերի որսման արագությունը՝ առնվազն 1/վ-ից - 1/30,000 վ. Դինամիկ տիրույթը՝ նվազագույնը 120դԲ WDR Ոսպնյակը՝ առնվազն 4.8մմ-ից 120

մմ , 25x օպտիկական (zoom)
խոշորացման հնարավորությամբ,
շարժման միջակայք 360°
Ինֆրակարմիր հեռավորությունը՝
նվազագույնը 150մ Տեսադաշտ՝
առնվազն հորիզոնական ՝ 57.6° to
2.5 (լայն հեռարձակում),
ուղղահայաց ՝ 34.4° մինչև 1.4 (լայն
հեռարձակում) անկյունագիծը՝ 64.5°
to 2.9° (լայն հեռարձակում)
Ապերտուրան՝ առավելագույնը F1.6
Օպտիկական խոշորացման
արագությունը՝ առնվազն 3.6 վրկ
Կետայնությունը՝ նվազագույնը 1920
× 1080 Հիմնական հոսքը՝
նվազագույնը 50 Hz: 25 fps (1920 ×
1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60
Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960,
1280 × 720) Երկրորդային հոսք՝
նվազագույնը 50 Hz: 25 fps (704 ×
576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30
fps (704 × 480, 640 × 480, 352 ×
240) Բնիկ microSD/SDHC/SDXC
մինչև 256 ԳԲ - ի տեղադրման
հնարավորություն Վիդեո սեխմումը՝
նվազագույնը
H.265+/H.265/H.264+/H.264 Վիդեո
բ/ռ՝ 32կբ/վ-ից 16Մբ/վ Խելացի
(smart) հնարավորությունները՝

Դեմքի հայտնաբերում, գծի հատման հայտնաբերում Պրոտոկոլներ՝ առնվազն IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, ISUP, WebSocket, WebSockets համաժամակայա նվազագույնը 20 ալիքների հեռարձակում WDR, HLC, BLC, 3D DNR, defog աջակցություն նվազագույնը 1 RJ45 10 M/100 M ինտերֆեյս Սնուցումը՝ 24 VAC, Max. 24 W (including max. 9 W for IR and max. 1.6 W for heater); PoE (802.3at) Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -30 °C to 65 °C Պաշտպանվածության մակարդակ՝ առնվազն IP66 Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Hikvision DS-2DE5225IW-AE(S6) մոդելին Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը Сетевая, наружная, поворотная на 360° камера технические характеристики Камера Матрица минимум 1/2.8'' Progressive Scan

CMOS Чувствительность минимум 0.005 лк @ (F1.6,AGC вкл.), 0.001 лк @ (F1.6,AGC вкл.) Скорость электронного затвора минимум 1 с ~ 30,000 с Режим «День/ночь» механический ИК-фильтр Объектив Фокусное расстояние минимум 4.8 - 120 мм, 25x Скорость увеличения минимум 3.6 с (Оптич. Wide-Tele) Угол обзора объектива минимум горизонтальный: 57.6° - 2.5° (Wide-Tele) вертикальный: 34,4° - 1,4° (Wide-Tele) диагональный: 64,5 - 2,9° (Wide-Tele) Диафрагма минимум F1.6 - F3.5 Фокусировка минимум авто/полуавтоматическая/вручную Цифровое увеличение минимум 16x Поворот и наклон Диапазон поворота 3 минимум 60° Патрули минимум 8 зон, по 32 предустановки каждая Шаблоны минимум 4 Срабатывание тревоги Smartвидеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища Действия по тревоге предустановка,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Представитель в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом < № ЕЭ0001019-2023/СЭП/СЧ/СЧ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
Сжатие Видеосжатие Н.265+/H.265/H.264+/H.264 Битрейт видео минимум 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с Аудиосжатие G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Изображение Максимальное разрешение минимум 1920x1080
технические характеристики
Основной поток минимум 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720) 50к/с (1280 x 960, 1280 x 720)
Дополнительный поток минимум 25к/с (704x576, 640x480, 352x288)
Улучшение изображения минимум аппаратный WDR 120дБ, 3DDNR, BLC, антитуман, ROI, AGC
Переключение день ночь минимум авто/ по расписанию/ по тревоге
Smartвидеоаналитика Детекция движения детекция лиц, обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, обнаружение оставленных/ пропавших предметов антисаботаж

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка
6			

поддерживается Сеть Сетевое
хранение NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Протоколы минимум IPv4/IPv6,
HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP,
UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,
RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PoE,
Bonjour Безопасность
аутентификация пользователя (ID и
PW), аутентификация хоста (Mac),
фильтрация IP-адресов,
шифрование HTTPS, управление
доступом IEEE 802.1x
Совместимость API, ONVIF, PSIA, CGI
Интерфейсы Сетевой интерфейс 1
RJ45 10M/100MEthernet Локальное
хранилище слот для microSD/SDHC
минимум до 256Гб Основное
питание AC 24 В / Hi-PoE
Потребляемая мощность максимум
30 Вт. Рабочие условия минимум
-40 °С...+65°, влажность 90% или
меньше (без конденсата) Защита
минимум IP66 Дальность действия
ИК-подсветки минимум до 150 м
Мощность ИК-подсветки
автоматически настраивается в
зависимости от кратности зума
Материал корпуса металл Модель
по техническим характеристикам

					равнозначный модели Hikvision DS-2DE5225IW-AE Гарантийный срок - минимум 1год Преимущество отдается армянскому толкованию текста
--	--	--	--	--	--