ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Hikvision	Hikvision	DS-2CD2T47G2-L(4 mm)(C)	Hikvision	Ցանցային տեսախցիկ արտաքին տեխնիկական բնութագիր Պատկերը՝ առնվազն 1/1.8"առաջադեմ սկան CMOS, նվազագույնը 4 ՄՊ Նվազագույն լուսավորությունը՝ առավելագույնը Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux սպիտակլույս Պատկերի որսման արագությունը՝ առնվազն 1/3վ-ից 1/100000 վ Դինամիկտիրույթը՝ նվազագույնը 130դԲ Ոսպնյակը՝ 4 մմ, դիտմանանկյունը ՝ նվազագույնը 95.0° (Հ), 51° (Վ), 115° (S) Ապերտուրան՝ առավելագույնը F1.0

						Լրացուցիչ լուսավորության հեռավորությունը՝ նվազագույնը 60մ (սպիտակլույս) Կետայնությունը՝ նվազագույնը 2688 × 1520 Հիմնականհոսքը՝ նվազագույնը 50 Հց: 25 կ/վ (2688 × 1520) 25 կ/վ (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Հց: 30կ/վ (2688×1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Երկրորդային հոսք՝ նվազագույնը 50 Հց: 25 կ/վ (640 × 480, 640 × 360) 60 Հց: 30 կ/վ (640 × 480, 640 × 360) Վիդեոսեխմումը՝ նվազագույնը H.265/H.264/H.265+/H.264+ Վիդեո բ/ռ՝ առնվազն 32կբ/վ-ից 8Մբ/վ Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP,WebSocket, BLC, HLC, 3D DNR աջակցություն Նվազագույնը 1 RJ45 10 M/100 M ինտերֆեյս Տեսախցիկը պետք է ունենա շարժի հայտնաբերում (մարդու և տրանսպորտային միջոցի տարբերակում) գծի հատման հայտնաբերում, ներխուժման հայտնաբերում, առարկաների

						անհետացման հայտնաբերում: Սնուցւոմը՝ 12 VDC, առավելագույնը 0.7 A, առավելագույնը 8.5WPoE: (802.3af, 36 V-ից 57 V), 0.30A-ից 0.18 A, առավելագույնը 10.5 W Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը-30 °C-ից +60 °C Պաշտպանվածությունը՝ առնվազն IP67 (IEC 60529-2013) Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք DS-2CD2T47G2-L(4mm)(C) մոդելին Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը Наружная сетевая камера техническая характеристика Камера Матрица: минимум 1/1.8'' ProgressiveScanCMOS Чувствительность: минимум 0.0005 лк (F1.0, AGCвкл), ч/б: 0 лк с подсветкой Скорость электронного затвора: минимум От 1/3 до 1/100000с Поддержка медленного затвора: Есть P/N: P/N Широкий динамический диапазон WDR: минимум 130 дБ Регулировка угла наблюдения: минимум поворот: от

						0 до 360°,наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° Объектив Тип объектива: Фиксированный объектив 2.8, Тип объектива и угол обзора: минимум 2.8 мм, угол обзора по горизонтали: 112°, по вертикали: 61°, по диагонали: 134° Апертура: максимум F1.0 Подсветка Тип подсветки: подсветка белым светом Дальность подсветки белым светом: минимум 60 м Дополнительная интеллектуальная подсветка: Максимальное разрешение: минимум 2688 x 1520 Есть Основной поток: 50 Гц: минимум 25 к/с (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720), 60 Гц: Как минимум 30 к/с (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Дополнительный поток: 50 Гц: минимум 25 к/с (640 x 480, 640 x 360), 60 Гц: Как минимум 30 к/с (640 x 480, 640 x 360) Видеосжатие: Основной поток: минимум H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+, Дополнительный поток: минимум H.265 / H.264 / MJPEG Битрейт видео: минимум от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с Профиль H.264: Baseline Profile/Main Profile/High

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЬЭЬՄЬՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԵԱՀԱ ՊԶԲ-2023/ՏԵՒՍՈՐ-ԳԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
13					Profile Профиль H.265: MainProfile H.264+ : Для основного потока H.265+ : Для основного потока Битрейт: CBR / VBR SVC: Кодирование H.265 и H.264 Область интереса (ROI): По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока Сеть Одновременный просмотр в режиме реального времени: минимум до 6 каналов API: открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILES, PROFILEG, PROFILET), ISAPI, SDK Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP Пользователь / хост: минимум до 32 пользователей, 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь Безопасность: Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS,

						TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов Сетевое хранение: MicroSD/SDHC/SDXC-карта (256 ГБ) - локальное хранение и NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, поддержка карты памяти Hikvision, шифрования и диагностики карты памяти. Клиент: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central Веб-интерфейс: Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10+, не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Изображение SNR: ≥ 52 дБ Переключение режима «день / ночь»: День/Ночь/Автоматич./По расписанию Улучшение изображения: BLC, HLC, 3DDNR Переключатель параметров изображения: Есть Настройки изображения: Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-

						интерфейс Интерфейс Локальное хранение: встроенный слот для карт microSD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ Аппаратный сброс: Есть Сетевые интерфейсы: 1 RJ45 auto 10/100 M Ethernet По событию Основные события: Обнаружение движения («Человек», «ТС»), детектор саботажа, исключения Интеллектуальные события: Обнаружение изменения сцены Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения Захват лиц: Есть Защита периметра: Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область / выхода из области Классификация целей «Человек» / «ТС» Основное Метод привязки: Загрузка на NAS / карту памяти / FTP, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, отправка Email Версия прошивки: минимум5.5.112 Язык веб-клиента: минимум английский, русский Основные функции: Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области, журнал

					проверки безопасности, изменение пароля по Email, подсчет пикселей Программный сброс: Есть Условия хранения: минимум от -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) Рабочие условия: минимум от -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) Питание: DC 12 В ± 25 % PoE: 802.3af Потребляемая мощность: DC 12 В, 0.7 А, макс. 8.5 Вт PoE (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.30 до 0.18 А, макс. 10.5 Вт Рабочая температура минимум -30 °C +60 °C Защита минимум IP67 (IEC 60529-2013): Модель по техническим характеристикам равнозначный модели DS-2CD2T47G2-L(4mm)(C) Гарантийный срок – минимум 1год Преимущество отдается армянскому толкованию текста