

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԵՄԵՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Hikvision	Hikvision	DS-2CD2443G0-I(W)	Hikvision	Ցանցային տեսախցիկ ներքին տեխնիկական բնութագիր Պատկերը՝ առնվազն 1/3"առաջադեմ սկան CMOS, նվազագույնը 4 ՄՊ Նվազագույն լուսավորությունը՝ առավելագույնը Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux IR-ի հետ Պատկերի որսման արագությունը՝ նվազագույնը 1/3վ-ից 1/100000 վ Դինամիկ տիրույթը՝ նվազագույնը 120դԲ, գիշերցերեկռեժիմիաջակցությամբ Ոսպնյակը՝ 2,8 մմ, դիտմանանկյունը՝ նվազագույնը 98.0° (Հ), 55° (Վ),

114.4° (S) Ապերտուրան՝
Առավելագույնը F1.6 Ինֆրակարմիր
հեռավորությունը՝ սվազագույնը 10մ
Կետայնությունը՝ սվազագույնը 2688
× 1520 Հիմնական հոսքը՝
սվազագույնը 50 Հց: 25 կ/վ (2688 ×
1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296,
1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Հց: 30
կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304
× 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Երկրորդային հոսք՝ սվազագույնը 50
Հց: 25 կ/վ (640 × 480, 640 × 360,
320 × 240), 60 Հց: 30 կ/վ 640 × 480,
640 × 360, 320 × 240) WiFi -ի
հնարավորությամբ Վիդեո սեխմումը՝
սվազագույնը H.265/H.264, MJPEG
Վիդեո բ/ռ՝ սվազագույնը 32կբ/վ-ից
16Մբ/վ Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, UDP,
ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,
UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X,
QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS,
WebSocket, WebSocketsh
ամաժամակայա սվազագույնը 6
ալիքների հեռարձակում BLC/3D
DNR/HLC աջակցություն Սևուցումը՝
12 VDC, առավելագույնը 0.7 A,
առավելագույնը 8.5WPoE: (802.3af,
36 V-ից 57 V), 0.30A-ից 0.18 A,

առավելագույնը 10.5 W Առկո - 1
հատներկառուցվածխոսափող, 1
հատներկառուցվածբարձրախոս,
(mono sound)
ԲնիկmicroSD/SDHC/SDXC մինչև 128
ԳԲ - ի
տեղադրմանհնարավորություն
Նվազագույնը 1 RJ45 10 M/100 M
ինտերֆեյս Տեսախցիկըպետք է
ունենաշարժիհայտնաբերում,
վիդեոկեդիք Ստուգումը` 12 DC,
Առավելագույնը 0.5 A,
առավելագույնը 6 W PoE: (802.3af,
36 V-ից 57 V), 0.2 A-ից 0.1 A,
առավելագույնը 7 W
Աշխատանքային ջերմաստիճանը`
Նվազագույնը -10 °C-ից+40 °C Մոդել
տեխնիկական
հնարավորություններով համարժեք
DS-2CD2443G0-I(W) մոդելին
Առնվազն` 1 տարվա երաշխիք
Նախապատվությունը տրվում է
տեքստի հայերեն
մեկնաբանությանը Внутренняя
сетевая камера техническая
характеристика Камера Матрица:
минимум 1/3'' Progressive Scan
CMOS Чувствительность Цвет:
минимум 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.),

0.018 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с
ИК-подсветкой Скорость
электронного затвора: минимум
1/3с ~ 1/100,000 с Поддержка
медленного затвора: Есть Режим
«день/ночь»: ИК-фильтр WDR: Как
минимум 120 дБ DNR: 3DDNR
Объектив Объектив: 2.8/4мм
Апертура: максимум F1.6 Угол
обзора: минимум 2.8 мм, по
горизонтали: 98°, по вертикали:
55°, по диагонали: 114° Подсветка
Дальность ИК-подсветки: минимум
10 м Длина волны: минимум 850 нм
PIR Угол PIR-датчика: минимум по
горизонтали: 90°, по вертикали:
80° Дальность PIR-датчика:
минимум 10 м Видео Максимальное
разрешение: минимум 2688 x 1520
Основной поток: 50 Гц: минимум 25
к/с (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304
x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Дополнительный поток: 50 Гц: Как
минимум 25 к/с (640 x 480, 640 x
360, 320 x 240) Видеосжатие:
Основной поток: H.265/H.264
Дополнительный поток:
H.265/H.264/MJPEG Битрейт видео:
минимум 32 кб/с- 16 Мб/с SVC:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

поддержка кодирования H.264 и H.265
 Audio Аудиосжатие: минимум G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
 Битрейт аудио: минимум 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2)
 Изображение
 Улучшение изображения:
 VLC/3DDNR/HLS Настройки изображения: Режим коридора,

в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << П ЕДЦУ ПАР-2023/СТУС/СЧ представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс технических характеристики белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
14					Переключение «день/ночь»: День/Ночь/Автоматич./По расписанию Wi-Fi Ширина канала: 20/40 МГц Безопасность: минимум WPA, WPA2 Скорость передачи данных: минимум 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: до 150 Мбит/с Дальность передачи: минимум 50 м Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n Диапазон частот: минимум от 2.412 до 2.4835 ГГц Сеть Сетевое хранение: поддержка micro SD/SDHC/SDXC-карты (128 ГБ), локального хранения, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Протоколы: 802.11b:

DQPSK, DBPSK, CCK802.11g/n:
OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G),
ISAP Одновременный просмотр в
режиме реального времени:
минимум до 6 каналов
Пользователь/хост: минимум до 32
пользователей. 3 уровня
пользователей: Администратор,
Оператор и Пользователь
Срабатывание тревоги:
обнаружение движения, детектор
саботажа, разрыв сети, конфликт IP-
адресов, переполнение накопителя,
ошибка накопителя, PIR,
несанкционированный вход
Интерфейсы Сетевые интерфейсы:
1 RJ45 10M/100M порт Ethernet
Аудио: 1 встроенный микрофон, 1
встроенный динамик, моно
Локальное хранение: встроенный
слот для microSD/SDHC/SDXC-карты,
минимум до 128 ГБ Основные
функции: Перезагрузка одной
кнопкой, Anti-Flicker, три потока,
Heartbeat, зеркалирование, защита
паролем, маскирование области,
водяные знаки, фильтрация IP-а
Перезагрузка: Есть Рабочие

				<p>условия: минимум от -10 до +40 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата) Питание: DC 12 В ± 25 %, PoE (802.3af, класс 3) Потребляемая мощность: DC 12 В, 0.5 А, макс. 6 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм, PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.2 до 0.1 А, макс. 7 Вт Модель по техническим характеристикам равнозначный модели DS-2CD2443G0-I(W) Гарантийный срок - минимум 1год Преимущество отдается армянскому толкованию текста</p>
--	--	--	--	--