

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԵՄԵՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Hikvision	Hikvision	Hikvision DS-7116HQHI-K1	Hikvision	Տեսաձայնագրիչ տեխնիկական բնութագիր Տեսաձայնագրիչ` 16 հատ (BNC մուտք)TVI տեսախցիկների մուտքի հնարավորությամբ յուրաքանչյուրը նվազագույնը 2MP պատկերի որակով Մուտքային թողունակությունը ` նվազագույնը 96 Մբ/վ Կետայնությունը` նվազագույնը HDMI ելք 1 հատ` 4K (3840 × 2160)/30Հց, 2K (2560 × 1440)/60 Հց, 1920 × 1080/60 Հց, 1280 × 1024/60 Հց, 1280 × 720/60 Հց, 1024 × 768/60 Հց Դեկոդինգը` նվազագույնը H.265 Pro+/H.265

Pro/H.265/H.264+/H.264

Ձայնագրառման թողունակությունը`

նվազագույնը 4 MP lite/3

MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF

Առդիո սեխմումը` նվազագույնը

G.711u նվազագույնը 128 հեռավար

միացման հնարավորություն

Ցանցային պրոտոկոլներ` TCP/IP,

PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS,

DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™,

HTTPS, ONVIF Ցանցային

ինտերֆեյսը` նվազագույնը 1 հատ

RJ-45 10/100/1000

ինքնակարգավորվող նվազագույնը

1 կոշտ սկավառակ տեղադրելու

հնարավորությամբ, որի

տարողունակությունը նվազագույնը

6 SF նվազագույնը 2 USB

ինտերֆեյսի հնարավորություն

Սնուցումը` 12 VDC, 1.9 A

Աշխատանքային ջերմաստիճանը`

նվազագույնը -10 °C-ից 55 °C Մոդել

տեխնիկական

հնարավորություններով համարժեք

Hikvision DS-7116HQHI-K1 մոդելին

Առնվազն` 1 տարվա երաշխիք

Նախապատվությունը տրվում է

տեքստի հայերեն

մեկնաբանությանը

Видеореги­с­тра­тор тех­ни­че­ские ха­рак­те­ри­сти­ки За­пись
Ви­де­ос­жа­тие: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Раз­ре­ше­ние ко­ди­ро­ва­ния: При вы­кл. ре­жи­ме 1080p Lite: 4 Мп Lite / 3 Мп / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; при вкл. ре­жи­ме 1080p Lite: 4 Мп Lite / 3 Мп / 1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
Час­то­та ка­дров: Ос­нов­ной по­ток: при вы­кл. ре­жи­ме 1080p Lite: для до­ступ­а к по­то­ку 4 Мп: 4 Мп Lite @ 15 к/с; 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)
Для до­ступ­а к по­то­ку 3 Мп: 3 Мп / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15 к/с Для до­ступ­а к по­то­ку 1080p: 1080p / 720p @ 15 к/с; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)
Для до­ступ­а к по­то­ку 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 (P) / 30 к/с (N) При вкл. ре­жи­ме 1080p Lite: 4 Мп Lite / 3 Мп @ 15 к/с; 1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)
Бит­рейт ви­део: ми­ни­мум от 32 Кбит/с до 6 Мбит/с Двой­ной по­ток: Под­дер­жи­ва­ет­ся Тип по­то­ка:

Видео, видео и аудио Аудиосжатие:
G.711u Битрейт аудио: минимум 64
Кбит/с Видео и аудио IP-видеовход :
минимум 2 канала (расширение до
18 каналов) Улучшенный режим IP:
вкл 8 каналов (расширение до 24
каналов), каждый до 4
Мбит/сРазрешение до 6 Мп
Поддержка IP-камер H.265+ / H.265
/ H.264+ / H.264 Аналоговый видео
вход: минимум 16 каналов BNC (1.0
В р-р, 75 Ом), поддержка
соединения с помощью
коаксиального кабеля Вход HDTVl:
минимум 4 Мп, 3 Мп, 1080p25,
1080p30, 720p25, 720p30, 720p50,
720p60 Вход AHD: минимум 4 Мп,
1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вход HDCVl: минимум 4 Мп,
1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вход CVBS: Поддерживается Выход
VGA: Как минимум 1 канал, 1920 ×
1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц,
1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60
Гц Выход HDMI: минимум 1 канал,
4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 ×
1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц,
1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60
Гц, 1024 × 768 / 60 Гц Аудиовход:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕЗЕУЕУ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << П ЕУ&U ИР-2023/СЕИУР&U ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

минимум 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)16 каналов по коаксиальному кабелю Аудиовыход: минимум 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) Двусторонняя аудиосвязь: минимум 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм) (при использовании первого аудиовхода) Сеть Общая полоса: минимум 128 Мбит/с Входная пропускная способность: минимум 96 Мбит/с Удаленное подключение: минимум 128 Сетевой протокол: технические характеристики TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Сетевой интерфейс: 1, RJ45 10 / 100 / 1000M autoEthernet Вспомогательные интерфейсы SATA: минимум 1 SATA-интерфейс Емкость: минимум до 6 ТБ каждый накопитель USB: минимум 2 x USB 2.0 Основное Питание: DC 12 В, 1.9 А Потребляемая мощность (Без накопителя): максимум ≤ 15 Вт Рабочая температура: минимум от -10 до +55 °С Рабочая влажность: минимум от 10 до 90 % Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Hikvision

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
15				

					DS-7116HQHI-K1 Гарантийный срок - минимум 1 год Преимущество отдается армянскому толкованию текста
--	--	--	--	--	---