

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Hikvision	Hikvision	Hikvision DS_2CE10HFT_(3.6)	Hikvision	Արտաքին տեսախցիկի տեխնիկական բնութագիր Պատկերի ցուցիչ՝ առնվազն 5MP CMOS, 2560(H)×1944(V) Մինիմալ լուսավորություն՝ ոչ ավել 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON), 0 Lux սպիտակ լույսով, փականի ժանանակ առնվազն PAL: 1/25 վ մինչև 1/50,000 վ NTSC: 1/30 վ մինչև 1/50,000 վ, առնվազն գիշեր և ցերեկ գունավոր տեսաձայնագրում Անկյունի ճշգրտում՝ առնվազն Պանորամ: 0-ից 360° Թեքվող՝ 0-ից 90° Ռոտացիան՝ 0-ից 360° Ազդանշանային համակարգ՝ առնվազն PAL/NTSC

Ոսպնյակի տեսակ՝ առնվազն  
ֆիքսված 6մմ Սպիտակ լույսի  
տիրույթ՝ առնվազն 20մ  
Պաշտպանություն՝ առնվազն IP67  
Կիզակետային երկարություն և  
դաշտ՝ առնվազն 49,3° (6 մմ)  
Պատկերի պարամետրների  
անջատիչ՝ առնվազն STD/HIGH-SAT  
կադրի հաճախականությունը TVI՝  
առնվազն 5MP@20fps, 4MP@30fps,  
4MP@25fps, 1080p@30fps,  
1080p@25fps CVI՝ առնվազն  
4MP@30fps, 4MP@25fps AHD:  
5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps  
CVBS՝ առնվազն PAL/NTSC Կիդեո ելք  
փոխարկվող՝ առնվազն  
TVI/AHD/CVI/CVBS Չափսեր՝  
առնվազն 68մմ×70մմ×168,2 մմ  
Աշխատանքային ջերմաստիճան՝  
առնվազն -40 °C-ից 60 °C  
Խոնավություն՝ առնվազն 90%  
առանց գոլոշապատման Պատկերի  
բարելավում՝ BLC,HLC Հոսանքի  
սնուցում՝ 12 VDC Սողել  
տեխնիկական  
հնարավորություններով համարժեք  
Hikvision DS\_2CE10HFT\_(3.6) ADjj  
5COLORVU մոդելին Առնվազն՝ 1  
տարվա երաշխիք

Նախապատվությունը տրվում է  
տեքստի հայերեն  
մեկնաբանությանը Камера  
наружного наблюдения  
технические характеристики  
датчик изображений минимум 5 МП  
CMOS, 2560 (Г) × 1944 (В)  
минимальная освещенность  
минимум 0,0005 люкс @ (F1.0,  
AGCON), 0 люкс с белым светом  
время затвора минимум PAL. От  
1/25 с до 1/50 000 с NTSC. От 1/30 с  
до 1/50 000 с, не менее ночной и  
дневной цветной видеозаписи  
регулировка угла минимум  
Панорамирование. от 0 до 360°  
наклон. от 0 до 90° вращение. от 0  
до 360° сигнальная система  
минимум PAL/NTSC тип объектива  
минимум 6 мм фиксированный  
дальность действия белого света  
минимум 20 м защита минимум IP67  
фокусное расстояние и поле зрения  
минимум 49, 3° (6 мм)  
переключатель настройки  
изображения минимум STD/HIGH-  
SAT частота кадров TVI. минимум  
5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps,  
1080p@30fps, 1080p@25fps CVI.

				<p>минимум 4MP@30fps, 4MP@25fpsAHD. 5 МП при 20 кадрах в секунду, 4 МП при 30 кадрах в секунду, 4 МП при 25 кадрах в секунду CVBS. минимум PAL/NTSC переключаемый видеовыход минимум TVI/AHD/CVI/CVBS размеры минимум 68 мм x 70 мм x 168,2 мм рабочая температура от -40 °С до 60 °С влажность минимум 90% без конденсации обновление образа BLC,HLC питание. 12 В постоянного тока Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Hikvision DS_2CE10HFT_(3.6) ADjj 5COLORVU Гарантийный срок - минимум 1 год Преимущество отдается армянскому толкованию текста</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊՏ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ նիժե պրեժստավեյտ քոլնոե օքրիսանե պրեժստավեյտ իմ տօրար:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					