

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԵՄԵՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Hikvisio	Hikvisio	DS_2CE76HOT_ITPF S (6) DO 5(S)	Hikvisio	Արտաքին տեսախցիկի տեխնիկական բնութագիր Պատկերի ցուցիչ՝ առնվազն 5MP CMOS, 2560(H)×1944(V) Մինիմալ լուսավորություն՝ ոչ ավել 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Փակակալի ժանանակ՝ առնվազն PAL: 1/25վ մինչև 1/50,000 վ NTSC: 1/30 վ մինչև 1/50,000 վ Անկյունի ճշգրտում՝ առնվազնՊանորամ: 0-ից 360° Թեքվող՝ 0-ից 75° Ռոտացիա՝ 0-ից 360° Ոսպնյակի տեսակ՝ առնվազն 6 մմ ֆիքսված Կիզակետային երկարություն՝ առնվազն հորիզոնականդիտման

անկյուն 57.1° Ուղղահայաց դիտման  
անկյուն՝ 43.1° Անկյունագծային  
դիտման անկյուն՝ 72.5° Կադրի  
հաճախականություն TVI՝ առնվազն  
5MP@20fps, 4MP@30fps,  
4MP@25fps, 1080P@30fps,  
1080P@25fps CVI: առնվազն  
4MP@30fps, 4MP@25fps AHD:  
առնվազն 5MP@20fps, 4MP@30fps,  
4MP@25fps Հոսանքի սնուցում՝ 12  
VDC Պատկերի պարամետրերի  
անջատիչ՝ առնվազն STD/HIGH-SAT  
Վիդեո ելք փոխարկվող՝ առնվազն  
TVI/AHD/CVI/CVBS Աշխատանքային  
ջերմաստիճան՝ առնվազն -40 °C-ից  
60 °C Խոնավություն՝ առնվազն 90%  
առանց գոլոշապատման IR  
միջակայք՝ առնվազն 20մ, առնվազն  
թվային լայն դիսամիկ տիրույթ Մոդել  
տեխնիկական  
հնարավորություններով համարժեք  
DS\_2CE76HOT\_ITPFS (6) DO 5(S)  
մոդելին Առնվազն՝ 1 տարվա  
երաշխիք Նախապատվությունը  
տրվում է տեքստի հայերեն  
մեկնաբանությանը Камера  
наружного наблюдения  
технические характеристики  
датчик изображения минимум 5 МП

CMOS, 2560(Г)×1944(В)  
минимальная освещенность  
минимум 0,01 люкс@(F1.2, AGCON),  
0 люкс с ИК спуск затвора минимум  
PAL. От 1/25 с до 1/50 000 с NTSC.  
От 1/30 с до 1/50 000 с регулировка  
угла минимум Рапогата. от 0 до  
360° наклоняемый. от 0 до 75°  
вращение. от 0 до 360° тип  
объектива минимум 6 мм с  
фиксированным фокусным  
расстоянием угол обзора по  
горизонтали минимум 57,1° угол  
обзора по вертикали 43,1° угол  
обзора по диагонали. 72,5° частота  
кадровTVI: минимум 5MP@20fps,  
4MP@30fps, 4MP@25fps,  
1080P@30fps, 1080P@25fps CVI:  
минимум 4MP@30fps, 4MP@25fps  
AHD: минимум 5MP@20fps,  
4MP@30fps, 4MP@25fps блок  
питания 12 В постоянного тока  
переключатель параметров  
изображения минимум STD/HIGH-  
SAT переключаемый видеовыход  
минимум TVI/AHD/CVI/CVBS рабочая  
температура от -40 °С до 60 °С  
влажность минимум 90% без  
запотевания ИК-диапазон минимум

				20 м цифровой широкий минимум динамический диапазон Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Hikvision DS_2CE10HFT_(3.6) ADjj 5COLORVU Гарантийный срок - минимум 1 год Преимущество отдается армянскому толкованию текста
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊՏ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17					