

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՖՏԵՊՐՈՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Divinol	Հիդրավլիկ համակարգերի յուղ /Divinol ATF-C Premium VI	ATF -C	Zeller Gmellin	







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՆԵՖՏԵՊՐՈՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-ՈՒԼ-23/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					"Универсальное синтетическое масло ATF Premium VI типа или аналог для систем рулевого управления, трансмиссии, гидравлического оборудования. GM Dexron VI; GM Dexron III G/H; GM Dexron II D; GM Dexron TASA; Ford Mercon V; JASO 1 A спецификации и MB-Approval 236.3/ 236.5/ 236.6/ 236.7/ 236.8/ 236.9/ 236.91/ 236.10/ 236.11, VW G 052 025/ G 052 162/ G 052 990 / G 055 025 / G US 000 162; PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756, Renault Matic D2, Hyundai/Kia SP II/III, Mitsubishi ATF-

J2, Mitsubishi SP, P/N MS991156, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan/ Infinity N402, Matic D/J/K/S, Volvo 97341, Volvo P/N 1161529, Volvo P/N 1161540/ 1161640, Volvo VCE 1273.41, Isuzu ATF III, Isuzu P/N 08200-9001, ZF TE ML - 03D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14C, 16M, 16L, 17C, 20C, 21L по условиям производителя. Цвет: Желтый. Кинематическая вязкость при 100°C: 6-7 мм<sup>2</sup>/с, Кинематическая вязкость при 40°C: 34-36 мм<sup>2</sup>/с, Плотность при 15°C: 848-850 кг/м<sup>3</sup>, Температура замерзания не менее: - 45°C, Температура вспышки не ниже 200°C, Год выпуска: не ранее 2022. Боится огня. Упаковка: этикетированная, в пластиковых тарах от 0,5 до 20 литров, герметически закрытых на заводе. На этикетке указывается информация о производителе, сроках изготовления и хранения, соответствии международным стандартам и разрешениям. При поставке предъявляется сертификат соответствия продукции, выданный

производителем. "