

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տողոս-Ակա ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	LL 32	LL 32	LL 32	Լեքս Լայն ՍՊԸ	<p>Մետաղական փական DN32 կցորդիչով, միացման տիպը պարուրակավոր, գործողության տիպը փակման, իրանի Նյուլթը թուլջ C425, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000C, աշխատանքային միջավայրը</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ջուր ոչ ագրեսիվ հեղուկներ,</li> <li>արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -30-ից մինչև +500C, հերմետիկության դասը D (ԳՈՍՏ 9544), դիմադրության գործակիցը՝ առնվազն 6, ղեկավարումը ձեռքով՝ թափանիվի</li> </ul>

				<p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=140</math>մմ, <math>H=148</math> մմ, <math>DO=80</math>մմ, Քաշը առնվազն 2,1կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-23/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	ЛЛ 32	ЛЛ 32	ЛЛ 32	ООО Лекс Лайн	Металлический вентиль муфтовый DN32, тип присоединения: резьбовой, материал корпуса чугун СЧ25, тип действия запорный, номинальное давление не менее 16 бар, температура рабочей среды до +200С, рабочая среда вода, неагрессивные жидкости, температура окр. среды от -30 до +50С, класс герметичности "Д" (ГОСТ 9544), коэффициент сопротивления не менее 6, ручное управление с помощью маховика, рабочий ресурс до замены не менее 1000 циклов, основные размеры не

					<p>менее L=140мм, Н=148мм, DO=80мм, Вес не менее 2,1 кг. Товар должен быть новым, без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка осуществляется Продавцом за свой счет</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------