

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
57	KIT 8080 NYLON TPU ALTERNATING PRESSURE MATTRESS + PUMP	Gima S.p.A., Italy	<p>Փչովի խողովակավոր հակապառնկելախոցային ներքնակ կոմպրեսորով /պոմպով/, միակցիչով: Բազմաֆունկցիոնալ պոմպը փոփոխական ռեժիմով է: Ներքնակ: • Ընդհանուր չափսերը՝ 200 x 90 x 21 սմ • Բջջի բարձրությունը՝ 20 սմ (8 դյույմ) • Ծածկույթի նյութը՝ նեյլոնե • Բջիջների քանակը՝ 20 հատ • Բջիջների նյութը՝ նեյլոնե Բեռնվածությունը՝ 200 կգ Պոմպ: • Ցիկլերի ժամանակը՝ 12 ր • Աշխատանքային լարումը՝ 220-240 Վ, 50 Հց • Աշխատանքային ճնշում՝ 55-120 մմ Hg • Օդի թողունակությունը՝ 7-8 լ/րոպե • Արագ միակցիչ՝ փոխանցման գլխիկով: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի մեջ ներառված են կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղսեխտերվի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՀԱՊՁԲ-2023/16-11-ԵՊԲՀ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
57	KIT 8080 NYLON TPU ALTERNATING PRESSURE MATTRESS + PUMP	Gima S.p.A., Italy	Надувной трубчатый противоположный матрас/ с компрессором /с насосом/, с разъемом. Многофункциональный насос находится в переменном режиме Матрас: •Габаритные размеры: 200 x 90 x 21 см • Высота ячейки: 20 см (8 дюймов) • Материал покрытия: нейлон • Количество ячеек: 20 ячеек • Материал ячейки: нейлон Нагрузка 200 кг Насос • Время цикла 12 минут • Рабочее напряжение: 220-240 В, 50 Гц • Рабочее давление: 55-120 мм рт.ст. • Расход воздуха: 7-8 л/мин • Быстроразъемное соединение с ручкой переключения передач. Новый, неиспользованный. Предложение включает в себя настройку, обучение персонала использованию. Гарантийный срок 12 месяцев с момента поставки.