

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռուբեն Անդրեասյան ԱԶ-ն ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	ջրատաքացուցիչ	ջրատաքացուցիչ	ջրատաքացուցիչ	Չինաստան	Ջրատաքացուցիչ՝ ARISTON կամ համարժեք, տեսակը՝ կուտակային, ջեռուցման եղանակը՝ Էլեկտրական, մոնտաժման եղանակը՝ պատին, իրանի ձևը՝ գլանաձև ստանդարտ, իրանի նյութը՝ մետաղ, կառավարումը՝ մեխանիկական, ներքին բաքի նյութը՝ Էմալպատ պողպատ, ներքին բաքի ծածկույթը՝ TitanShield Էմալ, ներքին բաքի քանակը՝ 1 հատ, ջեռուցման տարրերի քանակը՝ 1 հատ, ջեռուցման տարրի տեսակը՝ խողովակային, ջեռուցման տարրի տեսքը՝ չոր տաքացուցիչ, սառը ջրի

միացում՝ ներքևում, տաք ջրի
միացում՝ ներքևում,
տարողությունը՝ 50լ, հզորությունը՝
1,5 կՎտ, ջեռուցման ռեժիմների
քանակը՝ 1 հատ, ամբողջ ծավալի
տաքացման ժամանակը ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)՝
3ժ29ր, ջերմային կորուստներ
 $T=60^{\circ}\text{C}$ ՝ 1.48կՎտժ-ում 24 ժամվա
ընթացքում, ջրի տաքացման
ջերմաստիճանը՝ 60°C , ջրի
նվազագույն ճնշումը՝ 0,2 բար, ջրի
ճնշումը՝ 8 բար, լարումը՝ 230Վ,
ջեռուցման ջերմաստիճանի
ցուցադրում՝ ջերմաչափ, ջեռուցման
ջերմաստիճանի վերահսկում՝
կարգավորման կոճակ,
Էլեկտրամատակարարում՝ հոսանքի
մալուխ առանց Մ30-ի, Էլեկտրական
մալուխի երկարությունը՝ 1.0մ,
պաշտպանության դաս՝ IPX3,
միացումներ՝ 1/2", սառը ջրի մուտք՝
1/2", սառը ջրի մուտքի և տաք ջրի
ելքի միջև հեռավորությունը՝ 100մմ:
Չափերը՝ բարձրությունը՝ 540մմ,
լայնությունը՝ 450մմ, խորությունը՝
480մմ, քաշը՝ 17կգ+-10%: Առաքման
հավաքածուի մեջ է մտնում՝
ջրատաքացուցիչը, անվտանգության
փականը, օգտագործողի ձեռնարկը,

				<p>Երաշխիքային կտրոնները: Փաթեթավորումը՝ գործարանային: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պայմանագրի կատարման փուլում ձեռքբերվող ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը: Տեխնիկական բնութագրում նշված են ձեռքբերվող ապրանքի նվազագույն պահանջները:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Рубен Андреасян Частный предприниматель в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԼՍՍՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	ջրատաքացուցիչ	ջրատաքացուցիչ	ջրատաքացուցիչ	Չինաստան	Ջրատաքացուցիչ՝ ARISTON կամ համարժեք, տեսակը՝ կոլտակային, ջեռուցման եղանակը՝ էլեկտրական, մոնտաժման եղանակը՝ պատին, իրանի ձևը՝ գլանաձև ստանդարտ, իրանի նյութը՝ մետաղ, կառավարումը՝ մեխանիկական, ներքին բաքի նյութը՝ էմալպատ պողպատ, ներքին բաքի ծածկույթը՝ TitanShield էմալ, ներքին բաքի քանակը՝ 1 հատ, ջեռուցման տարրերի քանակը՝ 1 հատ, ջեռուցման տարրի տեսակը՝ խողովակային, ջեռուցման տարրի տեսքը՝ չոր տաքացուցիչ, սառը ջրի

միացում՝ ներքևում, տաք ջրի
միացում՝ ներքևում,
տարողությունը՝ 50լ, հզորությունը՝
1,5 կՎտ, ջեռուցման ռեժիմների
քանակը՝ 1 հատ, ամբողջ ծավալի
տաքացման ժամանակը ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)՝
3ժ29ր, ջերմային կորուստներ
 $T=60^{\circ}\text{C}$ ՝ 1.48կՎտժ-ում 24 ժամվա
ընթացքում, ջրի տաքացման
ջերմաստիճանը՝ 60°C , ջրի
նվազագույն ճնշումը՝ 0,2 բար, ջրի
ճնշումը՝ 8 բար, լարումը՝ 230Վ,
ջեռուցման ջերմաստիճանի
ցուցադրում՝ ջերմաչափ, ջեռուցման
ջերմաստիճանի վերահսկում՝
կարգավորման կոճակ,
Էլեկտրամատակարարում՝ հոսանքի
մալուխ առանց Մ30-ի, Էլեկտրական
մալուխի երկարությունը՝ 1.0մ,
պաշտպանության դաս՝ IPX3,
միացումներ՝ 1/2", սառը ջրի մուտք՝
1/2", սառը ջրի մուտքի և տաք ջրի
ելքի միջև հեռավորությունը՝ 100մմ:
Չափերը՝ բարձրությունը՝ 540մմ,
լայնությունը՝ 450մմ, խորությունը՝
480մմ, քաշը՝ 17կգ+-10%: Առաքման
հավաքածուի մեջ է մտնում՝
ջրատաքացուցիչը, անվտանգության
փականը, օգտագործողի ձեռնարկը,

				<p>Երաշխիքային կտրոնները: Փաթեթավորումը՝ գործարանային: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պայմանագրի կատարման փուլում ձեռքբերվող ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը: Տեխնիկական բնութագրում նշված են ձեռքբերվող ապրանքի նվազագույն պահանջները:</p>
--	--	--	--	--