

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անհատ Ձեռնարկատեր Արթուր Հարությունյան Սերյոժայի-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐԹ/2023/Հ-47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | APC | APC Back-UPS | BC750-RS | APC | <p>Անխափան սնուցման սարքի (UPS) Փոխակերպման տեսակը`</p> <ul style="list-style-type: none"> • Պահուստային UPS (Պահուստային UPS) Հզորությունը. • 750 VA Հզորության գործակից (Pf): • $Pf \geq 0.55$ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ինքնավարություն UPS-ի ներքին մարտկոցներից. • 3 րոպե 22 վայրկյան 70% բեռի համար Կատարում. Ազատ տեղաբաշխման համար UPS-ի մուտքային պարամետրեր. Նոմինալ մուտքային լարումը: • 220/ 230/ 240 Վ Թույլատրելի մուտքային լարման միջակայք: • Լայնությունը 160 ~ 278 |

Վ (կարգավորելի) Նոմինալ ցանցի հաճախականությունը: • 50/60 Հց մուտքային հոսանք: • 7Ա Մուտքային միացման տեսակը: • Կոշտ մալուխային միացում CEE-7 Schuko վարդակից (մալուխի երկարությունը . 460 մմ) UPS-ի ելքային պարամետրեր. կոնֆիգուրացված հզորություն. • 415 Վտ: Ելքային հաճախականություն: • 50/60 Հց \mp 1 Հց (համաժամեցված ցանցին) • 50/60 Հց \mp 1 Հց (ցանցին համաժամեցված չէ) Լարման ալիքի տեսակը. • Մոտավոր սինուսիդ Արդյունավետություն: • քան 96,2% (100% բեռնվածության դեպքում) Մարտկոցներին անցնելու տիպիկ ժամանակը: • 8 մվ Ելքային միացման տեսակները. • • 3 մարտկոցով աշխատող CEE-7 Schuko վարդակներ` ելքից պաշտպանությամբ • • Առնվազն 1 լրացուցիչ CEE-7 Schuko ցանցից սնուցվող վարդակից` ելքից պաշտպանությամբ (ցանկալի պաշտպանություն): Մարտկոցի պարամետրերը: Ներկառուցված մարտկոցի տեսակը` : •

կապարաթթվային մարտկոց
Ներկառուցված մարտկոցի լարումը:

- 12 Վ Ներկառուցված մարտկոցի հզորություն: • 79 Վ Ա/Ժ-ից
- Ներկառուցված լիցքավորիչի հզորություն: • 10 Վտ-ից
- Ներկառուցված մարտկոցի Ժամկետը. • 4 տարի Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի ինքնուրույն փոխարինման հնարավորություն: • Այո (պարտադիր) Պաշտպանության պարամետրեր. Էներգիայի կլանման վարկանիշը՝: 273 Ջ-ից
- Ներկառուցված լրացուցիչ պաշտպանիչ սարքեր: Ինտեգրված անվտանգության անջատիչ
- Ինտեգրված մարտկոցի անջատիչ Շրջակա միջավայրի պարամետրեր. Գործող ջերմաստիճանի միջակայք.: 0 ~ +40°C Գործող հարաբերական խոնավության միջակայք: ոչ պակաս 0 ~ 95 % Գործող բարձրության միջակայքը ծովի մակարդակում: 0 ~ 3 048 մ Գեներացվող աղմուկի բեռ: 45 ԴԲ Հաղորդակցման և կառավարման գործիքներ: Կառավարման վահանակ.: • Գործողության ցուցիչներ՝ ցանցից;

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>մարտկոցից; մարտկոցը փոխարինելու անհրաժեշտությունը</p> <p>Ձայնային ահագանգ.: • կարգավիճակի ձայնային ծանուցում. մարտկոցի լիցքաթափում; գերբեռնվածություն</p> <p>Հաղորդակցման միջերեսներ. : • USB-B Ֆիզիկական պարամետրեր.</p> <p>Բարձրությունը` • 200 մմ-ից</p> <p>Լայնությունը` • 120 մմ-</p> <p>Խորությունը` • 260 մմ- Քաշը` • 6.0 կգ-Համապատասխանություն</p> <p>Հավաստագրում: • EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 • EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 • EN/IEC 62040-2:2018 Երաշխիքային ժամկետն 365 օրացուցային օր:</p> <p>Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:</p> <p>Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Частный предприниматель Артур Арутюнян Сереевич в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԲԱԾԱՊՁԲ-ՍԱԴԲ/2023/Հ-47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |