

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար-ԲԵ Հայ Բելառուսական Առևտրի տուն ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մինսկի Տրակտորների Գործարան ԲԲԸ	Բելառուս	82.1	Մինսկի Տրակտորների Գործարան ԲԲԸ	Տրակտոր Բելառուս - 82.1 շերեփով, տարեթիվը - 2023թ.: Անիվավոր, ունիվերսալ, 4x4 անիվային բանաձևով տրակտորը նախատեսված է լայն սպեկտրի գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման համար: Խցիկը: հարմարավետ, քամհարներով մատակարարվող օդի գտմամբ, բացվող հետևի պատուհանով, առջևի և հետևի ապակիների էլեկտրական մաքրիչներով: Շարժիչը: դիզելային, հզորությունը նվազագույնը - 60(81) կՎտ (ձ.ուժ.) 2200 պտ/րոպ;

քառատակտ; վառելիքի  
առավելագույն ծախսը - 229  
գ/կՎտ/ժամ, վառելիքի բաքի  
տարողությունը - 130լ:  
Տրանսմիսիա: Փոխանցման տուփը -  
մեխանիկական, աստիճանավոր  
(սինխրոն ագույցներով),  
մեխանիկական իջեցնող  
ռեդուկտորով, փոխանցումների  
թիվը-18առաջ/4հետ), արագությունը  
առաջ / հետ - 1,9-34,3/4,09-9,22  
կմ/ժամ: Հիդրոկախման համակարգ:  
ռևիվերսալ, 3 կետանի, առնվազն  
2-րդ կարգի առանձին հիդրավլիկ  
պոմպով, կախվող սարքավորման  
մեխանիկական ֆիքսում  
տեղափոխման դիրքում,  
բեռնունակությունը հետևի  
ձգանների ծխնիների առանցքների  
վրա նվազագույնը - 3200 Կգ,  
համալրված երկու երկկողմանի  
արագ միացվող կցիչներով  
(համապատասխանող ISO5676 կամ  
համարժեք) կցորդիչի արգելակների  
և հիդրավլիկ համակարգով  
գործարկվող սարքերի համար:  
Պնևմատիկ համակարգ: 1 բալոնի  
առկայություն, ճնշումը - 8 բար:  
Ղեկի կառավարումը:

Հիդրոստատիկ; Առջևի տանող  
կամրջակ:

Դարպասային,ինքնաբլուկավորվող  
դիֆերենցիալով, աշխատանքային 3  
ռեժիմով, անջատման

հնարավորությամբ: Հետևի

կամրջակ: բլուկավորվող

դիֆերենցիալով, ՀԱԼ: I - 540

պտ/րոպ, II - 1000 պտ/րոպ:

Արգելակները: Հիմնական և  
կանգառային - սկավառակավոր,

չոր. Կցասայլի արգելակների

շարժաբերը - պնևմատիկ,

համակցված տրակտորի

արգելակների կառավարման հետ.

Չափսերը: Անիվային բազա -

2370/2450 մմ, Ագրոտեխնիկական

գետնահեռությունը - 645 մմ.

Անիվները: 4 հատ, ռադիալ;

անիվային ճնշումը հողի վրա -

առավելագույնը 150 կՊա,առջևի

անիվների չափսը` 11,2-R20 հետևի

անիվների չափսը` 15,5R38 Շերեփ`

երկկողմանի, հիդրավլիկ

շրջադարձով, արտադրման

տարեթիվը - 2022թ., Անհրաժեշտ

հզորությունը ձ /ու -- 82-150

Ընդհանուր լայնություն-

2500-2600մմ Աշխատանքային

				<p>լայնություն - 2300-2500մմ Շերեփի բարձրությունը -795 մմ Դանակի անկյուն (°)- 0,16,30- 0,18,35 Թեքման անկյուն ±30: Մաքրվող հատվածի լայնությունը շերեփի բացվածքը 300-ի դեպքում 2200-2500մմ Աշխատանքային կողմերի քանակը` 2 (ռետինե պլաստինա և մետաղ) Կառավարումը` հիդրավլիկ, խցիկից Քաշը - 390կգ±10կգ: Մեքենան նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը` 1 տարի կամ 1500 ժամ աշխատաժամանակ:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Армяно-Белорусский торговый Дом «Ар-Бе» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР<-БЦДЦП&P-23/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					