

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻԱՅՍԻՏԵԼԵԿՈՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 23/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Hikvision	Hikvision	DS-7616NI-K2	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	16 ալիքային IP վիդեո ձայնագրիչ Hikvision DS-7616NI-K2, Տեսանյութի սեղման ձևաչափ` H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, IP տեսախցիկ 16 ալիք, Վիդեո ելք` առնվազն 1 HDMI, 1 VGA (անկախ), Տեսանյութի թողարկում մինչև 4 K, Աուդիո ելք առնվազն 1 ալիք, RCA (գծային, 1 KΩ), Տեսանյութի ձայնագրում մինչև 8 Մպ, Հոսքի տեսակը` Տեսանյութ, վիդեո և աուդիո, Տեսանյութի բիթային արագություն` 32 Կբ/վ — 16 Մբ/վ, Համաժամանակյա նվազարկում` առնվազն 2 ալիք 8 Մպ (25 կ/վ) / 4

				<p>ալիք 4 Մպ (25 կ/վ), Կոշտ սկավառակ՝ առնվազն 2 հատ, յուրաքանչյուրը մինչև 6 Տբ, Ցանցային ինտերֆեյս 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet USB- ինտերֆեյս, Արջևի պանել: առնվազն 1 × USB 2.0; Ետևի պանել: առնվազն 1 × USB 3.0, Հոսանքի սնուցում՝ DC12 Վ, Աշխատանքային պայմաններ՝ -10°C...+55°C, Չափերը՝ 384 - 386 × 314 - 316 × 50 - 52 (LxԽxԲ) մմ, Զաշը՝ ≤1կգ (առանց HDD)</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИАЙСИТЕЛЕКОМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 23/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Hikvision	Hikvision	DS-7616NI-K2	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	16 ալիքային IP վիդեո ձայնագրիչ Hikvision DS-7616NI-K2, Տեսանյութի սեղմման ձևաչափ՝ H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, IP տեսախցիկ 16 ալիք, Վիդեո ելք՝ առնվազն 1 HDMI, 1 VGA (անկախ), Տեսանյութի թողարկում մինչև 4 K, Աուդիո ելք առնվազն 1 ալիք, RCA (գծային, 1 KΩ), Տեսանյութի ձայնագրում մինչև 8 Մպ, Հոսքի տեսակը՝ Տեսանյութ, վիդեո և աուդիո, Տեսանյութի բիթային արագություն՝ 32 Կբ/վ — 16 Մբ/վ, Համաժամանակյա նվազարկում՝ առնվազն 2 ալիք 8 Մպ (25 կ/վ) / 4

				<p>ալիք 4 Մպ (25 կ/վ), Կոշտ սկավառակ՝ առնվազն 2 հատ, յուրաքանչյուրը մինչև 6 Տբ, Ցանցային ինտերֆեյս 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet USB- ինտերֆեյս, Արջևի պանել: առնվազն 1 × USB 2.0; Ետևի պանել: առնվազն 1 × USB 3.0, Հոսանքի սնուցում՝ DC12 Վ, Աշխատանքային պայմաններ՝ -10°C...+55°C, Չափերը՝ 384 - 386 × 314 - 316 × 50 - 52 (LxԽxԲ) մմ, Զաշը՝ ≤1կգ (առանց HDD)</p>
--	--	--	--	--