

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/117 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>"Մետաղական կրող կոնստրուկցիաներ՝ զրուցատաղավար փոքր Չրուցատաղավարը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2.4*3.1 մ չափսի, պետք է մոնտաժված լինի պողպատե Էլեմենտներով՝ պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 60*60*1.5 մմ, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 60*30*1.5 մմ, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 40*40*1.5 մմ, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 40*20*1.5 մմ, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 20*20*1.5, պողպատե թիթեղ առնվազն 150*150*4 մմ, զրուցատաղավարի մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է երկշերտ ներկված լինեն, տանիքը պետք է պատրաստված լինի գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից - առնվազն 0.44 մմ, գազաթի ցինկապատ թիթեղը պետք է լինի առնվազն 0.55 մմ չափերի: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի առնվազն 40 սմ, սեղանը և աթոռները պետք է երեսպատված լինեն սրբատաշ տախտակով, փայտյա մասի տեղադրում առնվազն 50*30 մմ չափի փայտե չորսուներից, նստելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինի ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից, հղկված, փայլեցված և լաքապատված, զրուցատաղավարի թիկնակով նստարանները պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի առնվազն 50*30 մմ չափի փայտե չորսուներով /արացվեն հիմքի նրա հեղուկ մանեկով, հարթ գլխիկով/: Պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով / երկու կողմերը 4, մեկ կողմը 3 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատեղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ/ ունենան թեքություններ/, զրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով առնվազն 4մմ հաստությամբ և</p>

Երեսպատված սրբատաշ տախտակով: Չրուցատաղավարները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա:
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱԼՔ 1. Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն ներկայացվող գծագրի և տեխնիկական բնութագրի 2. Չրուցատաղավարների համար ներկայացված տեխնիկական բնութագրում փոփոխությունները համաձայնացնել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ 3. Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին 4. Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները 5. Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից առաջարկվող տարածքներում *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-23/117 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>"Մետաղական կրող կոնստրուկցիաներ՝ զրուցատաղավար փոքր Չրուցատաղավարը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2.4*3.1 մ չափսի, պետք է մոնտաժված լինի պողպատե էլեմենտներով՝ պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 60*60*1.5 մմ, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 60*30*1.5 մմ, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 40*40*1.5 մմ, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 40*20*1.5 մմ, պողպատե ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 20*20*1.5, պողպատե թիթեղ առնվազն 150*150*4 մմ, զրուցատաղավարի մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է երկշերտ ներկված լինեն, տանիքը պետք է պատրաստված լինի գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից - առնվազն 0.44 մմ, գազաթի ցինկապատ թիթեղը պետք է լինի առնվազն 0.55 մմ չափերի: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի առնվազն 40 սմ, սեղանը և աթոռները պետք է երեսպատված լինեն սրբատաշ տախտակով, փայտյա մասի տեղադրում առնվազն 50*30 մմ չափի փայտե չորսուներից, նստելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինի ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից, հղկված, փայլեցված և լաքապատված, զրուցատաղավարի թիկնակով նստարանները պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի առնվազն 50*30 մմ չափի փայտե չորսուներով /արացվեն հիմքի նրա հեղուկ մանեկով, հարթ գլխիկով/: Պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով / երկու կողմերը 4, մեկ կողմը 3 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատեղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ/ ունենան թեքություններ/, զրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով առնվազն 4մմ հաստությամբ և</p>

Երեսպատված սրբատաշ տախտակով: Չրուցատաղավարները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱԼՔ 1. Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն ներկայացվող գծագրի և տեխնիկական բնութագրի 2. Չրուցատաղավարների համար ներկայացված տեխնիկական բնութագրում փոփոխությունները համաձայնացնել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ 3. Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին 4. Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները 5. Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից առաջարկվող տարածքներում *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված