

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--|----------------------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Մագնիսական խառնիչներ ջերմաստիճանային կառավարմամբ | Magnetic Hotplate Stirrer - HS5S | HS5S | JOANLAB CHINA | Մոդել` HS5S, Կառավարում` Թվային կառավարման վահանակ (Էկրան), Բնութագիր` Տաքացում և խառնում Շարժիչի տեսակ` Առանց խոզանակի Արագություն` 50 - 1500 պտ/րոպե Խառնման առավելագույն ծավալ` 3լ, Տաքացնող մակերես` Φ 135 մմ (հակակոռոզիոն կերամիկական ծածկույթ) Ծածկույթի ջերմաստիճան` մինչև 260°C (ճշտություն ±0.1°C), Հզորություն` 400Կտ, Թերմոդետեկտոր` արտաքին և ներքին PT1000, Պատյանի պաշտպանվածության աստիճան` IP42, Սարքի չափսեր` 155*220*700 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>մմ, Խրոցակի տեսակ՝ հոսանքի լարի խրոցը համապատասխան է Եվրոպական տիպի վարդակի: Ապրանքները նոր և չօգտագործված: 1 տարի երաշխիք: Սերտիֆիկատի՝ առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--|----------------------------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Մագնիսական խառնիչներ ջերմաստիճանային կառավարմամբ | Magnetic Hotplate Stirrer - HS5S | HS5S | JOANLAB CHINA | Մոդել՝ HS5S, Կառավարում՝ Թվային կառավարման վահանակ (Էկրան), Բնութագիր՝ Տաքացում և խառնում Շարժիչի տեսակ՝ Առանց խոզանակի Արագություն՝ 50 - 1500 պտ/րոպե Խառնման առավելագույն ծավալ՝ 3լ, Տաքացնող մակերես՝ Φ 135 մմ (հակակոռոզիոն կերամիկական ծածկույթ) Ծածկույթի ջերմաստիճան՝ մինչև 260°C (ճշտություն ±0.1°C), Հզորություն՝ 400Կտ, Թերմոդետեկտոր՝ արտաքին և ներքին PT1000, Պատյանի պաշտպանվածության աստիճան՝ IP42, Սարքի չափսեր՝ 155*220*700 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>մմ, Խրոցակի տեսակ՝ հոսանքի լարի խրոցը համապատասխան է Եվրոպական տիպի վարդակի: Ապրանքները նոր և չօգտագործված: 1 տարի երաշխիք: Սերտիֆիկատի՝ առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|---|