

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԷԴ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | IEK&co | Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ | BA88-37 | IEK | Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 400Ա բևեռների քանակը 3 Հոսանքի տեսակը փոփոխական (AC) Անվանական հոսանք, A 400 Անվանական լարում, V 400 Ցանցի անվանական հաճախականություն, Հց 50 Կարճ միացում անջատելու գնահատված հզորություն, A 35000 Իմպուլսային դիմադրողական լարում, կՎ 8 Մեխանիկական ամրություն, ցիկլեր 4000 Էլեկտրական երկարակեցություն, ցիկլեր 2000 Կլիմայական տարբերակ UHL3 Հարաբերական խոնավություն, % 90 աստիճան |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>պաշտպանություն IP30 Մոնտաժման մեթոդ Մակերևութային մոնտաժված քաշը և չափերը, մմ (L×H×D) 140×254×104 Քաշ, կգ 5,100 Ջղերի միացման տեղը հեղույսով, նախատեսված է անջատելու, շղթաները գերբեռնումից ու կարճ միացումներից: Ամբողջ ապրանքատեսականին պետք է լինի Նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆԷԴ ԳՐՈՒԴՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|------------------------|---------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | IEK&co | Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ | BA88-37 | IEK | Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 400Ա բևեռների քանակը 3 Հոսանքի տեսակը փոփոխական (AC) Անվանական հոսանք, A 400 Անվանական լարում, V 400 Ցանցի անվանական հաճախականություն, Հց 50 Կարճ միացում անջատելու գնահատված հզորություն, A 35000 Իմպուլսային դիմադրողական լարում, կՎ 8 Մեխանիկական ամրություն, ցիկլեր 4000 Էլեկտրական երկարակեցություն, ցիկլեր 2000 Կլիմայական տարբերակ UHL3 Հարաբերական խոնավություն, % 90 աստիճան |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>պաշտպանություն IP30 Մոնտաժման մեթոդ Մակերևութային մոնտաժված քաշը և չափերը, մմ (L×H×D) 140×254×104 Քաշ, կգ 5,100 Ջղերի միացման տեղը հեղույսով, նախատեսված է անջատելու, շղթաները գերբեռնումից ու կարճ միացումներից: Ամբողջ ապրանքատեսականին պետք է լինի Նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:</p> |
|--|--|--|--|--|