

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԷԴ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	IEK&co	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ	BA88-35	IEK	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 250Ա 50Հց Բևեռների քանակը՝ 3, Գնահատված հոսանք In (A): 250 Ջերմային արձակման ճշգրտման միջակայք (A): 0.4-1In Գնահատված AC գործառնական լարումը Ue (V): 690 Գնահատված AC աշխատանքային լարումը Ue (V)2՝ 400 AC միացման հզորությունը Icu (kA) 2: 40 Կարճ միացման անջատման կարգավորում՝ 1,5-10 դյույմ Ցանցի լարման աշխատանքային միջակայք (V)՝ 24-690 Կարգավորելի գերհոսանքի թողարկումներ. այո Թողարկման

տեսակը՝ Էլեկտրոնային  
Մեկուսացման անվանական լարումը  
Ui (V): 800 Գնահատված  
իմպուլսային լարման Uimp (կՎ)՝ 8  
Գործառնական կարճ միացման  
անջատման գնահատված  
հզորությունը Ics (% Icu)՝ 100  
Թողարկման տեսակը՝ MR1.0 Կարճ  
միացման արձակման (ների)  
կարճաժամկետ ուշացման  
միջակայքը՝ 0-0.4 AC անջատման  
հզորությունը ICU 690AC (kA)՝ 8 AC  
անջատման հզորությունը Icu 400AC  
(kA)՝ 40 Գնահատված կարճատև  
դիմացկուն ընթացիկ tcw (ներ)՝ 0.5  
Գնահատված կարճաժամկետ  
դիմացկուն ընթացիկ Icw (A): 3000,  
Թողարկման ակնթարթային  
կարգավորում Ii (A): 3000  
Կլիմայական տարբերակ U3  
Պաշտպանության աստիճան (IP):  
IP30 Աշխատանքային  
ջերմաստիճանի միջակայք (°C)՝  
-40°C-ից մինչև +70°C (ԳՕՍՍ, ՏՈՒ)՝  
ԳՕՍՍ Ռ 50030.2-2010,  
ТУ3422-062-05758109-2015 Քաշ, կգ  
3,367 Լայնություն (մմ)՝ 105  
Բարձրությունը (մմ)՝ 162,5  
Խորություն (մմ)՝ 122: Ամբողջ

					ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՆԷԴ ԳՐՈՒԴՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	IEK&co	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ	BA88-35	IEK	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 250Ա 50Հց Բևեռների քանակը՝ 3, Գնահատված հոսանք In (A): 250 Ջերմային արձակման ճշգրտման միջակայք (A): 0.4-1In Գնահատված AC գործառնական լարումը Ue (V): 690 Գնահատված AC աշխատանքային լարումը Ue (V)2՝ 400 AC միացման հզորությունը Icu (kA) 2: 40 Կարճ միացման անջատման կարգավորում՝ 1,5-10 դյույմ Ցանցի լարման աշխատանքային միջակայք (V)՝ 24-690 Կարգավորելի գերհոսանքի թողարկումներ. այո Թողարկման

տեսակը՝ Էլեկտրոնային  
Մեկուսացման անվանական լարումը  
Ui (V): 800 Գնահատված  
իմպուլսային լարման Uimp (կՎ)՝ 8  
Գործառնական կարճ միացման  
անջատման գնահատված  
հզորությունը Ics (% Icu)՝ 100  
Թողարկման տեսակը՝ MR1.0 Կարճ  
միացման արձակման (ների)  
կարճաժամկետ ուշացման  
միջակայքը՝ 0-0.4 AC անջատման  
հզորությունը ICU 690AC (kA)՝ 8 AC  
անջատման հզորությունը Icu 400AC  
(kA)՝ 40 Գնահատված կարճատև  
դիմացկուն ընթացիկ tcw (ներ)՝ 0.5  
Գնահատված կարճաժամկետ  
դիմացկուն ընթացիկ Icw (A): 3000,  
Թողարկման ակնթարթային  
կարգավորում Ii (A): 3000  
Կլիմայական տարբերակ U3  
Պաշտպանության աստիճան (IP):  
IP30 Աշխատանքային  
ջերմաստիճանի միջակայք (°C)՝  
-40°C-ից մինչև +70°C (ԳՕՍՍ, ՏՈՒ)՝  
ԳՕՍՍ Ռ 50030.2-2010,  
ТУ3422-062-05758109-2015 Քաշ, կգ  
3,367 Լայնություն (մմ)՝ 105  
Բարձրությունը (մմ)՝ 162,5  
Խորություն (մմ)՝ 122: Ամբողջ

					ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:
--	--	--	--	--	---