

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Niko	«Նիկո Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեսկը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 2 կողմերից 3-ական Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև գործարանային հղկմամբ և

հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան "UNI EN ISO 9001" ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Պարամետրերը Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝ 550x1800x720մմ; Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դռների հատված՝ 900 մմ: Դարակաշար՝ 2x450 մմ: Աշխատանքային մակերես՝ 600x1800x40 մմ Արտաքին

			<p>մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:</p> <p>Մատակարարումից առաջ կներկայացնենք մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ լրացուցիչ ճշգրտումներ կիրականացնենք պատվիրատուի հետ և կցուցաբերենք անհատական մոտեցում:</p> <p>Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացնենք գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում:</p> <p>Ապրանքը մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցնենք պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից կներկայացնենք տեխնիկական գրքույկ: Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Երկր Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Niko	ООО Нико Интернейшнл	Отделение для хранения. Материал: ламинат высокой плотности с ультраматовой поверхностью, защищенный от царапин и химикатов, с оптимальной стабильностью поверхностей из ПММА и ПЭТ. Открывание с 2 дверьми, 1 платформа в средней секции, поверхность площадок с полимерно-уретановой специальной химзащитной пленкой в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001», ламинат с оптимальной устойчивостью поверхностей ПММА и ПЭТ, против царапин и воздействия химических веществ, ламинат высокой плотности с защищенной ультраматовой поверхностью, по двум сторонам 2-х пар 3 выдвижных ящика, последовательно увеличивающихся сверху вниз, материал наружной поверхности дверец и выдвижных ящиков, ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, высоко- плотный ламинат с ультраматовой поверхностью, защищенной от царапин и химических реагентов, кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0M99-380-K1», детали дверного проема со

скрытой петлей, "fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", внутренние поверхности ящиков: с полимерно-уретановой защитной пленкой специального химического назначения "UNI EN I B соответствии со стандартом SO 9001 ножи открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79. Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик. Рабочая поверхность: Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик. Параметры: Отделение для хранения: Общие параметры: 550x1800x720мм; Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»; Секция двери: 900 мм. Полка: 900 мм. Секция ящиков: 2x450 мм. Рабочая поверхность: 600x1800x40 мм На наружных поверхностях, секциях нет открытых, неизолированных крепежных деталей, шпилек и шурупов. Товар новый, неиспользованный и не должен содержать бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. Перед доставкой предоставим документ(ы), подтверждающий соответствие материалов стандартам. В зависимости от

		<p>сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении внесем дополнительные коррективы и индивидуальный подход с заказчиком. Перед поставкой предоставим заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах. Перед поставкой будем согласовывать товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику представим технический паспорт данного товара. Пакет включает в себя: 3 года гарантии; перемещение и расстановка мебели в соответствующей комнате.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------