

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՀՇԻՆ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Գահշին ՍՊԸ	<p>Աղբաման՝Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 700 +/-5 մմ Կափարիչ Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 20 +/-5մմ Դույլ Երկարությունը 350 +/-5մմ Լայնություն 350 +/-5 մմ Բարձրությունը 520 +/-5 մմ Գույնը Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Աղբամանի նկարագրությունը Աղբարկը պետք է լինի. • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,5 մմ հաստության (ուղղանկյուն պողպատե պրոֆիլներ 1,2 մմ հաստության, 20x34 մմ, որոնք զոդված են և համակցված են 30x30 մմ անկյունակների միջոցով): • Փոշեներկված յուղային հիմքով հակակորոզիոն էքստերիերի ներկով : • Կափարիչը՝ բացվող, պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,2 մմ հաստության, աղբամանին ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ներկված փոշեներկով. • Աղբամանի մեջ աղբը նետելու համար նախատեսված բացվածքը 4 կողմից՝ 240x150մմ+/-5մմ • Մոխրամանի կափարիչը՝ բացվող, ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: • Ներկված փոշեներկով: Դույլի նկարագրություն • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված ցինկապատ պողպատից ոչ պակաս քան 0,8մմ հաստության: Աղբամանի հիմնական զանգվածը պետք է լինի ուղղանկյուն, պատրաստված ուղղանկյուն</p>

պրոֆիլներից, որոնք միմիանց համակցված են զոդման միջոցով: Ճաղերի միջև տարածությունը պետք է լինի 27+/-5 մմ, ճաղերի լայնությունը 34+/-5մմ, բարձրությունը՝ 530+/-5մմ, կենտրոնական ճաղի լայնությունը 66+/-5 մմ., բարձրությունը՝ 530+/-5մմ: Կենտրոնական ճաղի աջ և ձաղ կոմից պետք է լինի 3-ական ճաղ: Կենտրոնական ճաղին հաջորդող երկու ճաղերի բարձրությունը պետք է լինի 530+/-5մմ, երրորդինը՝ 700+/-5մմ: Ճաղերի դասավորվածությունը պետք է լինի նույնը բոլոր կողմերից: Աղբամանի վերևի մասում պետք է լինի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ: Մոխրամանի հատվածը պետք է ունենա կլոր ապսե չժանգոտվող պողպատից, որը ամրացված է մոխրամանի կափարիչին պտուտակների միջոցով: Ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որը ամրացված է աղբամանի կափարիչին: Մոխրամանի կափարիչը պետք է բացվի աղբամանի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ և ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: Դույլը պետք է լինի հերմետիկ, շարժական՝ աղբը դատարկելու համար, երկու կողմից բռնակներով, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբամանը գետնին պետք է ամրացվի համապատասխան, ոչ պակաս քան M8 պտուտակներով և հեղուսներով անկյունակների վիջոցով: Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: • Երաշխիքը 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГАГШИН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000005-ЕЦХЦПР-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	Гагшин ООО	Мусорный бак: Длина 400 +/-5 мм Ширина 400 +/-5 мм Высота 700 +/-5 мм Длина крышки 400 +/-5 мм Ширина 400 +/-5 мм Высота 20 +/-5 мм Длина ведра 350 +/-5 мм Ширина 350 +/-5 мм Высота 520 +/-5 мм Цвет по согласованию с покупателем Описание мусорного бака Мусорный бак должен быть: • Прямоугольные, изготовленные из стального листа толщиной не менее 1,5 мм (профили стальные прямоугольные толщиной 1,2 мм, 20x34 мм, сваренные и соединенные уголками 30x30 мм). • Покрит порошковой антикоррозийной краской на масляной основе. • Крышка открывающаяся из стального листа толщиной не менее 1,2 мм, крепится к бункеру не менее чем двумя петлями, окрашена порошковой краской; • Отверстие для выброса мусора в мусорное ведро с 4-х сторон: 240x150мм+/-5мм • Крышка пепельницы, которая открывается, фиксируется как минимум двумя петлями, имеет отверстия для тушения сигарет. • Покритый порошком. Описание ковша • Прямоугольный, изготовлен из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. Основная масса мусорного бака должна быть прямоугольной формы, изготовленной из прямоугольных профилей, которые соединяются между собой сваркой. Расстояние между стержнями должно быть 27+/-5 мм, ширина стержня 34+/-5 мм, высота 530+/-5 мм, ширина центрального стержня

		<p>66+/-5 мм, высота 530+/-5 мм. Высота двух стержней, следующих за центральным стержнем, должна быть 530+/-5мм, третьего - 700+/-5мм. Выравнивание стержней должно быть одинаковым со всех сторон. В верхней части мусорного ведра должна быть крышка, которая открывается как минимум на двух петлях. Часть пепельницы должна иметь круглую пластину из нержавеющей стали, которая крепится к крышке пепельницы винтами. Крышка, которая открывается не менее чем двумя петлями и крепится к крышке мусорного ведра.</p> <p>Крышка пепельницы должна открываться в противоположную сторону от крышки мусоросборника и иметь отверстия для тушения сигарет. Ведро должно быть герметичным, переносным для опорожнения мусора, с ручками с двух сторон, которые не должны быть в виде отверстия. Мусорное ведро следует закрепить к земле соответствующими винтами не менее М8 и заклепками в углу угла. Заключительные положения • Организация-победитель несет ответственность за транспортировку • Должна быть выполнена упаковка для обеспечения сохранности при транспортировке. • Гарантия 1 год</p>
--	--	--