

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	<p>Աղբաման՝Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 700 +/-5 մմ Կափարիչ Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 20 +/-5մմ Դույլ Երկարությունը 350 +/-5մմ Լայնություն 350 +/-5 մմ Բարձրությունը 520 +/-5 մմ Գույնը Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Աղբամանի նկարագրությունը Աղբարկը պետք է լինի. • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,5 մմ հաստության (ուղղանկյուն պողպատե պրոֆիլներ 1,2 մմ հաստության, 20x34 մմ, որոնք զոդված են և համակցված են 30x30 մմ անկյունակների միջոցով): • Փոշեներկված յուղային հիմքով հակակորոզիոն էքստերիերի ներկով : • Կափարիչը՝ բացվող, պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,2 մմ հաստության, աղբամանին ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ներկված փոշեներկով. • Աղբամանի մեջ աղբը նետելու համար նախատեսված բացվածքը 4 կողմից՝ 240x150մմ+/-5մմ • Մոխրամանի կափարիչը՝ բացվող, ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: • Ներկված փոշեներկով: Դույլի նկարագրություն • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված ցինկապատ պողպատից ոչ պակաս քան 0,8մմ հաստության: Աղբամանի հիմնական զանգվածը պետք է լինի ուղղանկյուն, պատրաստված ուղղանկյուն</p>

պրոֆիլներից, որոնք միմիանց համակցված են զոդման միջոցով: Ճաղերի միջև տարածությունը պետք է լինի 27+/-5 մմ, ճաղերի լայնությունը 34+/-5մմ, բարձրությունը՝ 530+/-5մմ, կենտրոնական ճաղի լայնությունը 66+/-5 մմ., բարձրությունը՝ 530+/-5մմ: Կենտրոնական ճաղի աջ և ձաղ կոմից պետք է լինի 3-ական ճաղ: Կենտրոնական ճաղին հաջորդող երկու ճաղերի բարձրությունը պետք է լինի 530+/-5մմ, երրորդինը՝ 700+/-5մմ: Ճաղերի դասավորվածությունը պետք է լինի նույնը բոլոր կողմերից: Աղբամանի վերևի մասում պետք է լինի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ: Մոխրամանի հատվածը պետք է ունենա կլոր ապսե չժանգոտվող պողպատից, որը ամրացված է մոխրամանի կափարիչին պտուտակների միջոցով: Ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որը ամրացված է աղբամանի կափարիչին: Մոխրամանի կափարիչը պետք է բացվի աղբամանի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ և ունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: Դույլը պետք է լինի հերմետիկ, շարժական՝ աղբը դատարկելու համար, երկու կողմից բռնակներով, որոնք չլինեն անցքի տեսքով: Աղբամանը գետնին պետք է ամրացվի համապատասխան, ոչ պակաս քան M8 պտուտակներով և հեղուսներով անկյունակների վիջոցով: Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը • Փաթեթավորումը պետք է իրականացվի տեղափոխման ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: •

Երաշխիքը 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФИ ГРУПП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000005-100000000-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	-	<p>Бункер: длина 400 + / -5 мм ширина 400 + / - 5 мм высота 700 + / -5 мм длина крышки 400 + / -5 мм ширина 400 + / - 5 мм высота 20 + / - 5 мм длина ведра 350 + / - 5 мм ширина 350 + / -5 мм высота 520 + / -5 мм цвет согласовать с заказчиком описание бункера бункер должен быть: * Прямоугольные стальные профили толщиной не менее 1,5 мм (прямоугольные стальные профили толщиной 1,2 мм, 20x34 мм, сваренные и соединенные с помощью уголков 30x30 мм.) • Порошковая антикоррозионная краска на масляной основе. * Крышка-открывающаяся, изготовленная из стального листа толщиной не менее 1,2 мм, прикрепленная к мусорному ведру с помощью не менее двух петель, окрашенная порошковой краской; • Отверстие для выбрасывания мусора в мусорное ведро с 4 сторон: 240x150мм+/-5мм * крышка пепельницы, открывающаяся, закрепленная не менее чем двумя петлями, имеет отверстия для тушения табака. • Окрашенные порошковой краской.</p> <p>Описание ковша * прямоугольник из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. Основная масса бункера должна быть прямоугольной, изготовленной из прямоугольных профилей, соединенных друг с другом при помощи пайки. Расстояние между прутьями должно составлять 27+ / -5 мм, ширина прутьев-34+/- 5 мм, высота-530+/- 5 мм, ширина</p>

центральной муфты 66+ / -5 мм., Высота-530+ / - 5 мм. От правого и дугообразного Центрального скоба должно быть по 3 скобы. Высота двух перил, следующих за центральной решеткой, должна составлять 530+/-5 мм, третьей-700+/- 5 мм. Расположение перил должно быть одинаковым со всех сторон. В верхней части мусорного ведра должна быть крышка, открываемая не менее чем двумя петлями. Часть пепельницы должна иметь круглую нержавеющую сталь арсе, которая крепится к крышке пепельницы с помощью винтов. Не менее крышка, открываемая через две петли, который прикреплен к крышке мусорного бака. Крышка пепельницы должна открываться в направлении, противоположном крышке мусорного ведра, и иметь отверстия для тушения табака. Ведро должно быть герметичным, съемным для опорожнения мусора, с ручками с обеих сторон, которые не имеют формы отверстия. Бункер должен быть прикреплен к земле с помощью соответствующих, не менее болтов М8 и болтов с виджетом уголков. Заключительные положения • организация-победитель обязана перевозить * упаковка должна осуществляться из требований обеспечения сохранности при перевозке. * Гарантия 1 год