

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ Ո ԷՎՃԱՊՁԲ-ՀԵՌԱԽՈՍ/2023/Հ-52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Panasonic KX-TEM824, KX-T7740, KX-T7730	Panasonic	Panasonic KX-TEM824, KX-T7740, KX-T7730	Panasonic Holdings Corporation	Թվային հեռախոսների կայաններ Համակարգային կայան Panasonic 824 կամ համարժեք Սկզբնական կոնֆիգուրացիա. Արտաքին քաղաքային CO գծեր առնվազն 8 Ներքին բաժանորդներ առնվազն 24, որոնցից ունիվերսալ (համակարգային) պորտեր առնվազն 16 DISA ալիքներ առնվազն 2 Արտաքին գծերի ավտոմատ կոնֆիգուրացիա Միացված արտաքին գծերի քանակի և հավաքման տեսակի ավտոմատ հայտնաբերում Ուղղակի մուտք դեպի մինի-ավտոմատ

հեռախոսակայանի (DISA)
բաժանորդներ Ավտոտեղեկատու
առնվազն 3 մակարդակի մենյու DISA
ծառայությունն հնֆորմատորը թույլ է
տալիս զանգահարողին հավաքել
միանիշ համար և ավտոմատ
կերպով կապ հաստատել ցանկալի
բաժանորդի հետ: Միաժամանակյա
հեռախոսագրույց առնվազն 5 հոգի
(արտաքին կոնֆերանսի
մասնակիցների առավելագույն թիվը
2 է) Ընդլայնման քարտերի և
վերջնական սարքերի առավելագույն
քանակը Պարամետր
Համակարգային հեռախոսների
մուտքերի քանակը առնվազն 16
Անալոգային հեռախոսների
մուտքերի քանակը առնվազն 24 DSS
կոնսուլներ առնվազն 2 Ընդլայնման
քարտ 8 անալոգային ընդարձակման
համար՝ առնվազն 1 հատ DISA / OGM
քարտ՝ առնվազն 1 ալիքի համար
նվազագույնը 1 հատ Ձայնային
փոստի քարտ առնվազն 2 ալիքի
համար նվազագույնը 1 հատ FSK and
DTMF զանգահարողի
նույնականացման քարտ՝ առնվազն
3 պորտերի համար նվազագույնը 3
հատ Ազդարարման սարք՝ առնվազն

1 Վահանակ Վահանակը
Նախագծված է անալոգային
համակարգային հեռախոսների հետ
աշխատելու համար: Վահանակը
մեծացնում է ծրագրավորվող
գծերի/հնարավորությունների
կոճակների քանակը երկգույն
ցուցիչով և ծրագրավորվող
կոճակներ առանց ցուցումների: Սա
հատկապես վերաբերում է
քարտուղարներին և մենեջերներին,
ովքեր արագ մուտքի կարիք ունեն
բոլոր ներքին բաժանորդներին,
արտաքին գծերին և մինի-
ավտոմատ հեռախոսակայանների
համակարգային գործառույթներին:
Առնվազն 32 ուղիղ մուտքի
կոճակներ՝ երկգույն ցուցումով
Առնվազն 16 լրացուցիչ
ծրագրավորվող կոճակներ
Անալոգային համակարգային
հեռախոս Համակարգային
հեռախոսը կապն է օգտագործողի և
PBX-ի միջև: Համակարգային
հեռախոսը հիմնականում
Նախատեսված է անալոգային մինի-
ավտոմատ հեռախոսակայանների
հետ աշխատելու համար:
Համակարգային հեռախոսի

					առանձնահատկությունները Անալոգային համակարգային հեռախոս (4 լար) Համատեղելի է բոլոր PBX-ների հետ Առնվազն 1 տողանի LCD էկրան՝ ռուսերեն լեզվի աջակցությամբ-1 հատ Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ Ո ԲԱՃԱՊՁԲ-ՀԵՌԱԽՆՍ/2023/Հ-52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Panasonic KX-TEM824, KX-T7740, KX-T7730	Panasonic	Panasonic KX-TEM824, KX-T7740, KX-T7730	Panasonic Holdings Corporation	Цифровые телефонные станции Системная станция Panasonic 824 или аналогичная Исходная конфигурация: Внешние городские городские линии не менее 8 Внутренние абоненты не менее 24 из них универсальные (системные) порты не менее 16 каналов DISA не менее 2 Автоматическая настройка внешних линий Автоматическое определение количества подключаемых внешних линий и типа набора Прямой доступ к мини-автомату телефонная станция (DISA) абонентов Автосправочник

не менее 3 уровня меню DISA
Service Informer позволяет
звонящему набрать однозначный
номер и автоматически
соединиться с нужным абонентом.
Одновременный телефонный
разговор не менее 5 человек
(максимальное количество внешних
участников конференции 2)
Максимальное количество плат
расширения и оконечных устройств
Параметр Количество системных
телефонных входов не менее 16
Количество аналоговых
телефонных входов не менее 24
Консолей прямого доступа не
менее 2 Плата расширения для 8
аналоговых расширений не менее 1
плата DISA/OGM не менее 1 для
канала 1 карта голосовой почты не
менее 2 каналов 1 карта
идентификации вызывающего
абонента FSK и DTMF не менее 3
для портов не менее 3
оповещателей не менее 1 панель
Панель предназначена для работы
с аналоговые системные телефоны.
На панели увеличено количество
программируемых строк/кнопок

				<p>выбора с двухцветной индикацией и программируемых кнопок без индикации. Особенно это актуально для секретарей и руководителей, которым необходим быстрый доступ ко всем внутренним абонентам, внешним линиям и системным функциям мини-АТС. Не менее 32 кнопок прямого доступа с двухцветной индикацией Не менее 16 дополнительных программируемых кнопок Аналоговый системный телефон Системный телефон является связующим звеном между пользователем и АТС. Системный телефон в основном предназначен для работы с аналоговыми мини-АТС. Характеристики системного телефона Аналоговый системный телефон (4 провода) Совместимость со всеми АТС Минимум 1-строчный LCD экран с поддержкой русского языка - 1 шт. Гарантийный срок не менее одного года</p>
--	--	--	--	---