

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԶԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023ՀՄ/ՏԻ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HIKVISION	HIKVISION	iDS-2CD7046G0/P-AP(C)(O-STD), HV3816P-8MPIR(O-STD), AE-MN5043(RJ45)(O-STD), ST2000LM007	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Համացանցային տեսախցիկներ Պատկերի սենսորը՝ 4 MP 1/1.8" Progressive Scan CMOS Կետայնությունը՝ 2688 × 1520 Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Պատկերի որսալու ժամանակը՝ 1վ-ից 1/100000վ Տեսանյութի հոսք 25 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 30 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Ընդհանուր ապահովի առնվազն 5 հոսք Վիդեո սեխմումը՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264 Աուդիո սեխմումը՝ G.711/G.722.1/G.726/MP2

L2/PCM/AAC/MP3, շրջակա աղմուկի ֆիլտր Պրոտոկոլներ` TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS Միաժամանակյա 20 ալիքի ուղիղ ցուցադրում API` բաց ցանցային վիդեո ինտերֆեյս, PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T, ISAPI, SDK, ISUP 32 օգտատերերի միացման հնարավորություն Ցանցային պահուստը` NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Պատկերի ռոտացիա, BLC, HLC, Defog, 3D DNR WDR` 140 դԲ ROI` 4 ֆիքսված ռեգիոն յուրաքանչյուր ստրիմի համար SVC` H.265, H.264 կոդավորում Պարագծային անվտանգություն, շարժի հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ, բացառություն , վիդեո մետատվյալներ, պետհամարանիշի ճանաչում 120կմ/ժամ արագություն, գծի հատման հայտնաբերում, մուտքի/ելքի հայտնաբերում, սցենարի փոփոխության հայտնաբերում, մարդկանց հաշվում, Ճանապարհային

երթևակության և փոխադրամիջոցների հայտնաբերում, մինչև 10000 ձայնագրություն (արգելված և թույլատրված ցուցակների), մեքենաների հայտնաբերում, որոնք չունեն սերտիֆիկացված պետհամարանիշներ, աջակցում փոխադրամիջոցների տարբերակումը ըստ տիպի, գույնի, մակնիշի և այլն: 2 ազդանշանի մուտք, 2 ազդանշանի ելք, 1 ձայնի մուտք, 1 ձայնային ելք, RS-485, MicroSD 256 ԳԲ, 1 RJ45 100M/1000M ինքնհարմարվող Ethernet պորտ BOX IP Ցանցային տեսախցիկի նսայակ Չափսերը՝ համակցվի տեսախցիկին Սպեցիֆիկացիան՝ Vari-focal DC Auto Iris8MP IR ASPHERICAL Ոսայնակը՝ 3,8-16մմ, F1.4-C ± 2% Պատկերի ֆորմատը՝ Φ9mm(1/1.8") Ցանցային տեսաձայնագրիչ Վիդեո մուտքերի քանակ՝ 4 PoE RJ45 մուտքեր Երկկողմանի աուդիո՝ G.711/G.722.1 ապահովում Վիդեո ելքեր՝ 1* VGA Վիդեո սեխմում՝ H.264, H.265 Հակավիրբացիոն տուլփի առկայություն Պատկերի

կետայնության թույլտվությունը՝ 4ՄՊ
հիմնական հոսք, գործակիցը՝ PAL
1-ից 25 կ/վ, NTSC 1-ից 30կ/վ:
Հիշողության կրիչ կոշտ սկավառակ
Նախատեսված հատուկ
տեսահսկողության համակարգի
համար, փոխանցման միջին
գործակիցը՝ 140ՄԲ/վ, ծավալը՝ 2ՏԲ,
HDD ինտերֆեյսի փոխանցման
գործակիցը՝ 6 Գբիթ/վ, չափը՝ 2,5'',
պտտման արագությունը՝ 5400 RPM ,
ինտերֆեյսը Serial ATA III կամ Serial
SATA III Տեսախցիկի և ցանցային
տեսաձայնագրիչի տեղադրման
կցորդիչ դետալները ձեռք են
բերվում մասնակցի
կողմից:Առաջնային կարգաբերման
և ոստիկանությունում գործող
ավտոմատացված համակարգին
համակցման աշխատանքները
պետք է իրականացվի մատակարար
ընկերության կողմից: Համակարգի
սարքեր սարքավորումները պետք է
լինեն նոր, չօգտագործված ունենան
1 տարի երաշխիքային ժամկետ:
Մասնակից ընկերությունը պետք է
ունենա սպասարկման կենտրոն և
սարքերի հետ առաջացած
ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Ժամվա ընթացքում: Տեխնիկական պատճառով խափանումը չվերանալու դեպքում, մատակարար ընկերությունը պարատավորվում է տրամադրել աշխատող սարք, մինչև վերջինս կվերանորոգի կամ կփոխարինի նորով:

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023ՀՄ/ՏԽ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HIKVISION	HIKVISION	iDS-2CD7046G0/P-AP(C)(O-STD), HV3816P-8MPIR(O-STD), AE-MN5043(RJ45)(O-STD), ST2000LM007	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Համացանցային տեսախցիկներ Պատկերի սենսորը՝ 4 MP 1/1.8" Progressive Scan CMOS Կետայնությունը՝ 2688 × 1520 Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Պատկերի որսալու ժամանակը՝ 1վ-ից 1/100000վ Տեսանյութի հոսք 25 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 30 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Ընդհանուր ապահովի առնվազն 5 հոսք Վիդեո սեխմումը՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264 Աուդիո սեխմումը՝ G.711/G.722.1/G.726/MP2

L2/PCM/AAC/MP3, շրջակա աղմուկի ֆիլտր Պրոտոկոլներ` TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS Միաժամանակյա 20 ալիքի ուղիղ ցուցադրում API` բաց ցանցային վիդեո ինտերֆեյս, PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T, ISAPI, SDK, ISUP 32 օգտատերերի միացման հնարավորություն Ցանցային պահուստը` NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Պատկերի ռոտացիա, BLC, HLC, Defog, 3D DNR WDR` 140 դԲ ROI` 4 ֆիքսված ռեգիոն յուրաքանչյուր ստրիմի համար SVC` H.265, H.264 կոդավորում Պարագծային անվտանգություն, շարժի հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ, բացառություն , վիդեո մետատվյալներ, պետհամարանիշի ճանաչում 120կմ/ժամ արագություն, գծի հատման հայտնաբերում, մուտքի/ելքի հայտնաբերում, սցենարի փոփոխության հայտնաբերում, մարդկանց հաշվում, Ճանապարհային

երթևակության և փոխադրամիջոցների հայտնաբերում, մինչև 10000 ձայնագրություն (արգելված և թույլատրված ցուցակների), մեքենաների հայտնաբերում, որոնք չունեն սերտիֆիկացված պետհամարանիշներ, աջակցում փոխադրամիջոցների տարբերակումը ըստ տիպի, գույնի, մակնիշի և այլն: 2 ազդանշանի մուտք, 2 ազդանշանի ելք, 1 ձայնի մուտք, 1 ձայնային ելք, RS-485, MicroSD 256 ԳԲ, 1 RJ45 100M/1000M ինքնհարմարվող Ethernet պորտ BOX IP Ցանցային տեսախցիկի նսայակ Չափսերը՝ համակցվի տեսախցիկին Սպեցիֆիկացիան՝ Vari-focal DC Auto Iris8MP IR ASPHERICAL Ոսայնակը՝ 3,8-16մմ, F1.4-C ± 2% Պատկերի ֆորմատը՝ $\Phi 9\text{mm} \square 1/1.8''$) Ցանցային տեսաձայնագրիչ Վիդեո մուտքերի քանակ՝ 4 PoE RJ45 մուտքեր Երկկողմանի աուդիո՝ G.711/G.722.1 ապահովում Վիդեո ելքեր՝ 1* VGA Վիդեո սեխմում՝ H.264, H.265 Հակավիրբացիոն տուլփի առկայություն Պատկերի

կետայնության թույլտվությունը՝ 4ՄՊ
հիմնական հոսք, գործակիցը՝ PAL
1-ից 25 կ/վ, NTSC 1-ից 30կ/վ:
Հիշողության կրիչ կոշտ սկավառակ
Նախատեսված հատուկ
տեսահսկողության համակարգի
համար, փոխանցման միջին
գործակիցը՝ 140ՄԲ/վ, ծավալը՝ 2ՏԲ,
HDD ինտերֆեյսի փոխանցման
գործակիցը՝ 6 Գբիթ/վ, չափը՝ 2,5'',
պտտման արագությունը՝ 5400 RPM ,
ինտերֆեյսը Serial ATA III կամ Serial
SATA III Տեսախցիկի և ցանցային
տեսաձայնագրիչի տեղադրման
կցորդիչ դետալները ձեռք են
բերվում մասնակցի
կողմից:Առաջնային կարգաբերման
և ոստիկանությունում գործող
ավտոմատացված համակարգին
համակցման աշխատանքները
պետք է իրականացվի մատակարար
ընկերության կողմից: Համակարգի
սարքեր սարքավորումները պետք է
լինեն նոր, չօգտագործված ունենան
1 տարի երաշխիքային ժամկետ:
Մասնակից ընկերությունը պետք է
ունենա սպասարկման կենտրոն և
սարքերի հետ առաջացած
ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48

					<p>Ժամվա ընթացքում: Տեխնիկական պատճառով խափանումը չվերանալու դեպքում, մատակարար ընկերությունը պարատավորվում է տրամադրել աշխատող սարք, մինչև վերջինս կվերանորոգի կամ կփոխարինի նորով:</p>
--	--	--	--	--	--