

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անդրանիկ Գալստյան ԱԶ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրոնիկայի Աշխարհ	SGG	ՍԳԳ5000	TSS	TSS SGG 5000EHNA C ABP Հոսանք 220-240Վոլտ /50-60 Հերց Ապրանքի չափսերը 710x540x570 Աղմուկի մակարդակ (դԲ) 71 դԲ Վառելիքի բացի ծավալ 25 և Շարժիչի տեսակ Բենզինային Գործարկում Մեխանիկական Շարժիչի հարվածներ 4 հարված Վառելիքի տեսակը Petrol AI92 կ.վ 5.5

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Անդրանիկ Գալստյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/58
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	МИР ЭЛЕКТРОНИКИ	SGG	СГГ5000	ТСС	МОДЕЛЬ TSS SGG 5000ЕННА СЕРИЯ SGG МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ 5 МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА 5 МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ 5,5 МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА 5,5 КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 1 НАПРЯЖЕНИЕ (В) 230 КОЛИЧЕСТВО ФАЗ 1 ЧАСТОТА, ГЦ 50 НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) 21.7 ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) 25 РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч 2.5 ВИД ТОПЛИВА бензин УРОВЕНЬ ШУМА (ДВ/7М) 74 ИСПОЛНЕНИЕ Открытое СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23

ТИП ЗАПУСКА
ручной/электростартер
АВТОЗАПУСК (АВР) разъем для
подключения АВР СТЕПЕНЬ
АВТОМАТИЗАЦИИ 2 (автозапуск)
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75%
НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) 10
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРА да ВОЛЬТМЕТР да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 190F
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.
9,6/13 ДВИГАТЕЛЬ Двигатель
бензиновый TSS KM 190FD
(SGG6000EN/KM7500AE)
КОМПЛЕКТАЦИЯ Электрическая
вилка - 2 шт., комплект проводов,
свечной ключ. КОЛИЧЕСТВО
ЦИЛИНДРОВ 1 ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) 3000
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 4 ЁМКОСТЬ
МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) 1.1
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА SAE
10W-30 УСТАНОВЛЕННЫЙ
АККУМУЛЯТОР АН/V 18/12
ГЛУШИТЕЛЬ да МАССА, КГ 77
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ
(Д;Ш;В; ММ) 715x545x575
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)

710x540x570 ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС)
12 ТИП ГЕНЕРАТОРА синхронный
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА
медь РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ AVR
ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ
БЕНЗИНОВЫЙ TSS КМ 190FD
(SGG6000EN/КМ7500AE) ТИП ВАЛА V-
тип, конус, L=56mm. МОЩНОСТЬ
НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ 9.6 МОЩНОСТЬ
МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ 11
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ КВТ/Л.С.
(3000 ОБ/МИН) 13/9,6 МОЩНОСТЬ
НОМИНАЛЬНАЯ КВТ/Л.С. (3600
ОБ/МИН) 15/11 МОЩНОСТЬ
НОМИНАЛЬНАЯ КВТ/Л.С. 13/9,6
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ 1
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ
Вертикально. ТАКТНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ 4 СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ Воздушная ТИП
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА Фильтр
воздушный. РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ3
420 ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) 90
ХОД ПОРШНЯ (ММ) 66 ПУСКОВОЕ
УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР)
Электростартер. Стартер ручной.
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
Отсутствует. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП
МАСЛА SAE 10W-30 ТИП МАСЛЯНОГО

				<p>ФИЛЬТРА Отсутствует. ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) 1.1 КОМПЛЕКТАЦИЯ Электростартер. Стартер ручной. Фильтр воздушный. ВИД ТОПЛИВА АИ-92 МАССА, КГ 32 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) 450x405x443 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) 475x465x520 ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) 12 АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КМ 190FD</p>
--	--	--	--	--