

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՆՏԵԽՄԱՏ»ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | "LED" Լուսատուներ (լուսարձակներ) | "LED" Լուսատուներ (լուսարձակներ) | <p>Հզորությունը-80 w-/ +5% Մուտքային լարում-220 v Հաճախականություն-50Հց Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակից(IP)65 Լույսի գույնը-4000K Լյումեն-1100լ խողովակի դիամետրը-50մմ Օպտիկական բլոկը բաղկացած է մեկ մատրիցիայից ,որը հավաքված է առնվազն 102 ոսպնյակներից և առնվազն 102 հատ լուսադիոդներիցիրանը ձուլված է այլումինից,որի երկարությունը-530մմ+5%,լայնությունը-180մմ+5%,բարձրությունը 60 մմ աշխատանքային ջերմաստիճանը- (-40C- +50C) Աշխատանքային ռեսուրսը-30000ժամ Ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից ըստ վճարման ժամանակացույցի:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՎԱՆՏԵԽՄԱՏ»ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | "LED" Լուսատուներ (լուսարձակներ) | "LED" Լուսատուներ (լուսարձակներ) | Հզորությունը-80 w-/ +5% Սուտքային լարում-220 v Հաճախականություն-50Հց Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակից(IP)65 Լույսի գույնը-4000K Լյումեն-1100լ խողովակի դիամետրը-50մմ Օպտիկական բլոկը բաղկացած է մեկ մատրիցիայից ,որը հավաքված է առնվազն 102 ոսպնյակներից և առնվազն 102 հատ լուսադիոդներիցիրանը ձուլված է այլումինից,որի երկարությունը-530մմ+5%,լայնությունը-180մմ+5%,բարձրությունը 60 մմ աշխատանքային ջերմաստիճանը- (-40С- +50С) Աշխատանքային ռեսուրսը-30000ժամ Ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից ըստ վճարման ժամանակացույցի: |