

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Blackmagic Design	Blackmagic Design	Blackmagic Design Videohub	Blackmagic Design	Գնման առարկայի բնութագիրը 1.Ընդհանուր դրույթները 1.1 Ապրանքի անվանումը Կոմուտատոր Blackmagic Design Videohub 10x10 12G 1.2 Քանակը 2 հատ 1.3 Մատակարարման ժամկետը 2. Տեխնիկական պահանջները N Պարամետրի անվանումը Համառոտ նկարագրություն Հիմնականը 2.1 Մուտքերը , մուտքային ինտերֆեյս 10 x 10 bit HD/SD - SDI, BNC 2.2 Ելքերը, ելքային ինտերֆեյս 10 x 10 bit HD/SD - SDI, BNC 2.3 Ստանդարտների ապահովում SD, HD, 4K ազդանշանների ավտոմատ

որոշում 2.4 Ներկառուցված LCD/LED հեռուստամոնիտորի առկայություն
Այո 2.5 Ղեկավարում Տեղական /ստեղնաշարներով/, հեռակա (IP) /ղեկավարման համապատասխան ծրագրային ներառած, (Windows 2007, Windows 8, 10) / 2.6 SD տեսաազդանշանի ապահովում 625/25 PAL 2.7 HD տեսաազդանշանի ապահովում 720p50, 1080i50, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p50 2.8 4K տեսաազդանշանի ապահովում 3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 4096 x 2160p23.98, 4096 x 2160p24, 4096 x 2160p25, 4096 x 2160p29.97, 4096 x 2160p30 2.9 SDI ազդանշանների համապատասխանությունը ըստ ստանդարտների SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601 2.10 SDI հոսքի արագությունը SD-SDI 270 ՄԲիտ/վ; HD -SDI 1.5 ԳԲիտ/վ; 3G-SDI; 6G-SDI 2.11 Տեսաազդանշանի դիսկրետացմուն 10 Բիտ 4:2:2; 4:4:4 2.12 Ֆիզիկական չափերը Rack

				<p>mount 3 Շրջապատող միջավայրի պահանջները 3.1 Աշխատանքային ջերմաստիճան -5° to 45°C 3.2 Աշխատանքային խոնավություն 5% - 90% 4 Սնուցումը 4.1 Էլ. սնուցումը 220 Վ / 50Հց Ընդհանուր պահանջներ -Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ /եթե կիրառելի է/; -Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦХЦП2Р-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Blackmagic Design	Blackmagic Design	Blackmagic Design Videohub	Blackmagic Design	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Общие положения 1.1 Наименование товара Коммутатор Blackmagic Videohub 10x10 12G 1.2 Количество 2 штук 1.3 Срок поставки 2. Технические параметры N Наименование параметров Краткое содержание Основное 2.1 Вход, входные интерфейсы 10 x 10 bit HD/SD - SDI, BNC 2.2 Выход, выходные интерфейсы 10 x 10 bit HD/SD - SDI, BNC 2.3 Поддержка стандартов SD, HD, 4K Автоматическое переключение между стандартами SD, HD 2.4

				<p>Наличие контрольного монитора Да</p> <p>2.5 Управление Удаленно (IP), с программной поддержкой (Windows 2007, Windows 8, 10) Локально /кнопками/</p> <p>2.6 Поддержка видеосигнала стандартного разрешения 625/25 PAL</p> <p>2.7 Поддержка видеосигнала высокого разрешения 720p50, 1080i50, 1080p25, 1080PsF25, 1080p50</p> <p>2.8 Поддержка видеосигнала 4K 3840 x 2160p25, 4096 x 2160p25</p> <p>2.9 Соответствие стандартам сигналов SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601</p> <p>2.10 Скорость потока SDI SD-SDI 270 Мбит/с; HD -SDI 1.5 Гбит/с; 3G-SDI; 6G-SDI</p> <p>2.11 Дискретизация видеосигнала 10 Бит 4:2:2; 4:4:4</p> <p>2.12 Физические размеры Rackmount 3</p> <p>3.1 Окружающая среда Рабочая температура -5° to 45°C</p> <p>3.2 Рабочая влажность 5% - 90%</p> <p>4 Питание 4.1 Питание 220 В / 50Гц</p>
--	--	--	--	---